

湖南别墅屋檐天沟 津顺建材值得信赖 别墅屋檐天沟配件

产品名称	湖南别墅屋檐天沟 津顺建材值得信赖 别墅屋檐天沟配件
公司名称	杭州津顺建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州余杭工业区
联系电话	18258136166

产品详情

杭州津顺建材有限公司(杭州津顺建材落水系统解决专家)为国内十大落水生产商之一，坚持不懈地为广大客户开发和应制新型落水系统。

彩铝成品天沟的六大标准：

- 1、定出天沟的起始点，用平水管做出水平线，按照0.2%的坡度向雨水管倾斜，用墨斗或粉盒弹出天沟的安装线。
- 2、天沟挂钩的间距为600mm，封盖边的天沟挂钩的间距为300mm，按照这个原则定出天沟挂钩的位置。
- 3、在天沟挂钩的位置用安装 8的钻头的冲击钻打孔，别墅屋檐天沟批发，放入 6的膨胀管。
- 4、把天沟挂钩卡入天沟内，用手1枪钻配合，把 4×50的不锈钢螺丝钻入塑料膨胀管。
- 5、安装封盖，别墅屋檐天沟厂，用专用钳子夹紧于天沟上后，湖南别墅屋檐天沟，再用天沟结构胶密封即可。
- 6、天沟的连接处搭接5至8公分，用天沟结构胶密封，别墅屋檐天沟配件，并用抽芯铝铆钉抽紧。

彩铝落水测试实验：冲击实验

从500mm高处落下直径为15mm质量为500克的钢球

涂层无剥离现象

弯曲实验

在室温下用手动压力机进行180度弯曲实验

涂层无剥离，基材无裂痕

耐盐蚀实验

用切刀进行十字切割到刚刚触到铝板为止，在35度的条件下，5%盐溶液喷射500小时。

从切口处腐蚀锈迹蔓延不超过2mm

耐酸蚀实验

10%的HCL，CHCOOH，H2SO4实验100小时。

表面无变化

温室实验

在零下40度及高温爆晒50度条件下可正常使用

性能稳定，色彩如一。

杭州津顺建材有限公司(杭州津顺建材落水系统解决专家)为国内十大落水生产商之一，坚持不懈地为广大客户开发和应制新型落水系统。

彩铝天沟的特点有以下几点：

彩铝天沟制作很大方，构件之间的连接是采用的插嵌式进行连接的，确保天沟不会出现漏水的情况，而且要保证排水很顺畅。

装饰在天沟的檐口要和房屋的修筑要看起来很有魄力，风格要做好完善的工作。

天沟的布局工作要经过精心设计，这样才可以增强天沟的持久性和牢固性。

天沟里面的弧边要保持好，防止污垢聚集在一起，这样以后清洁起来会非常的方便。

天沟要有配套的构件，这样才能顺应任何角度的摆设。

要将夹片牢固好，这样落水管看起来才会很大方，外墙上面也要牢固装订好。

天沟在安装的时候要带锁进行锁好，设置好方便提拔的地方，方便以后的移动。

湖南别墅屋檐天沟-津顺建材值得信赖-别墅屋檐天沟配件由杭州津顺建材有限公司提供。杭州津顺建材有限公司 (www.hzjsjc.cn) 为客户提供“彩铝落水系统,PVC落水系统,金属瓦,玻纤沥青瓦,波形沥青瓦”等业务,公司拥有“津顺”等品牌。专注于金属建材等行业,在浙江杭州有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:许经理。