

# 空气能热水器价格 芜湖空气能热水器 鼎重热水器

产品名称	空气能热水器价格 芜湖空气能热水器 鼎重热水器
公司名称	安徽鼎重暖通设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市镜湖区侨鸿国际商城
联系电话	18949554607

## 产品详情

### 空气能热水器怎么用？

空气能热水器操作中最为重要的五大操作步骤：

#### 1.空气能热水器开/关机

按此键开机，再次按则关机。需要注意的是，第1次上电开机，默认热泵制热模式，热泵运行指示图标点亮，温度默认设定为50℃，建议将温度设定在55℃以下，此时启用热泵功能。

#### 2.空气能热水器Eco Smart智能洗浴功能

智能洗浴功能能够精准记忆用户的用水习惯，并在下一周的同一段时间提前自动加热，为用户备好热水，省电省心。

点亮Eco Smart键，即可实现自动记忆用户用水习惯，用户在某时间段大量用水则记忆此时间段，并且在下一周的同一段时间提供热水。

#### 3.空气能热水器预约洗浴

#### 4.空气能热水器动态夜电

在一些大城市，为了减轻供电压力，会实施峰谷分时电价政策：白天为峰电时段，电价较高；夜晚为谷电时段，电价相对较低。而动态夜电功能使得空气能热水器可以根据用户所处区域的电价政策，洗浴中心空气能热水器，预约开启谷电时期加热，其余时段处于保温状态，从而达到省电省钱。

#### 5.空气能热水器双源速热

为保证空气能热水器在低温环境或紧急情况下也能快速加热，空气能热水器一般都会搭载双源速热（又

称电辅热)功能,保证极速制热,满足用户使用需求。

空气能热水器的维护方法:

- 1.机组周围应保持清洁干燥,空气能热水器价格,通风良好。每年清洗空气侧换热器,来保持良好的换热效果。
- 2.检查水泵、水路阀门是否工作正常,水管路及水管接头是否渗漏。
- 3.主机冷凝器清洗,我们建议每两年使用50 -60 、浓度为15%的热磷酸液清洗冷凝器,启动主机自带循环水泵清洗3小时,最后用自来水清洗3遍。以备清洗时接管。禁止用腐蚀性清洗液清洗冷凝器。
- 4.若停机时间较长,应将机组管路中的水放掉,并切断电源,套好防护罩。再运行时,开机前对系统进行检查。
- 5.当空气源热泵热水器实际出水温度与机组控制面板显示数值不一致时,请检测感温装置是否接触良好。
- 6.水箱需在使用一段时间后(一般为3个月,具体根据当地水质而定)需清洗水垢。
- 7.机组出现故障,用户无法解决时,工厂空气能热水器,请及时向售后服务部报修,并告知故障代码,以便及时派人维修。

空气能热水器冬季运行

空气能热水器采用空气能制热原理,从空气中汲取热量制取热水,因而,其制热效率会受环境温度影响,环境温度越低,制热效率越低。

但是,我们需要了解的是,环境温度只有在低于某个温度值后,空气能热水器才会出现运行效率下降、甚至停止运行的情况,而不同机型的空气能热水器,这个温度值也是不确定的。

普通热水器在环境温度低于-7 时,的确会出现压缩机运转困难、制热量下降的情况,但是随着行业的进步,针对低温环境研发的空气能热水器技术得到了显著发展。

消费者只要选择一款搭载电辅热或者低温型空气能热水器,芜湖空气能热水器,即可满足冬季用水需求。以海尔变频王为例,搭载变频压缩机,实现-12 环境下制热能力不衰减,-25 环境下稳定运行,即使是北方的冬季也能保证供水需求。

空气能热水器价格-芜湖空气能热水器-鼎重热水器(查看)由安徽鼎重暖通设备有限公司提供。安徽鼎重暖通设备有限公司(www.tz1288.cn)是一家从事“空气能热水器,空气能热泵,工厂热水器”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“鼎重”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使鼎重热水器在家用金属制品中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!