

太原防火阀 价格低防火阀生产厂家 春志空调

产品名称	太原防火阀 价格低防火阀生产厂家 春志空调
公司名称	德州春志空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市鲁权屯工业园
联系电话	13583450680

产品详情

我厂销售的产品如下：

一，防火阀，排烟阀，排烟防火阀，防火调节阀，防烟防火阀，风量调节阀，风管止回阀，防火阀执行机构，防烟防火调节阀，余压阀，定风量阀，风管插板阀，风管蝶阀，风阀，材质有：不锈钢，镀锌，热板Q235B，全铝结构，防爆类中央空调配件阀门。

二，防火风口，多叶送风口，多叶排烟口，板式排烟口，单层百叶风口，双层百叶风口，自垂百叶风口，防雨百叶风口，防水百叶风口，单层格栅风口，双层格栅风口，条形风口，侧壁格栅风口，可开侧壁格栅风口，防雨可开风口，散流器，高效送风口，检修口，蛋格式风口，旋流风口，球形喷口，排风口，回风口，新风口，出风口。

三，高温排烟风机，混流风机，柜式离心风机箱，混流风机箱，轴流风机，斜流风机，屋顶风机，边墙风机，离心式管道风机，诱导风机，方形壁式轴流风机，消防认证70度防火阀圆形防火阀，离心风机。

德州汇恒空调设备有限公司

防烟防火阀主要应用于通风和空调系统，防烟防火阀一般安装在通风系统和空调系统机房的防火分隔处，是70摄氏度防火阀，平时常开，当风管中烟气温度达到70度是自动关闭。控制方式为自动。排烟防火阀主要应用于机械排烟系统中，是280摄氏度防火阀，平时为常闭，火灾发生时受火灾自动报警联动信号自动开启，价格低防火阀生产厂家，同时具备手动执行机构，可手动开启，也可在消防控制中心远程开启（即联动控制、手动控制、自动控制三种方式），一般安装于排烟口、风管穿越防火、防烟分区分隔处和排烟机房风管穿墙处，当风管中烟气温度达到280度时关闭。

在通风系统和排烟系统中使用的只有防烟防火阀和排烟防火阀这两种阀组。

防火阀是安装在中央空调送、排风或着单纯的室内送、排风管道上的，室内起火后防火阀的易熔杆在达到70°时熔断，防火阀关闭，主要作用是为了一间房间起火后不让火源和烟通过管道串通到别的房间去。排烟防火阀的安装在排烟管道上的，排烟防火阀平时关闭，房间起火后排烟风机启动，同时排烟防火阀打开，对起火房间排烟，以达到人员能够及时逃脱时不受烟的伤害，火势过大时，火苗会通过排风口进入排烟管道，此时排烟防火阀上的280°易熔杆熔断，排烟防火阀关闭，同时给出信号排烟风机关闭

太原防火阀-价格低防火阀生产厂家-春志空调(优质商家)由德州春志空调设备有限公司提供。德州春志空调设备有限公司(www.dzhhtf.com)是从事“排烟阀,排烟风机,防火阀,新风换气机,风机箱,风机盘管”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：吴宝春。