

# 高分子尼龙板定制 南平高分子尼龙板 拓兴制品全国服务

产品名称	高分子尼龙板定制 南平高分子尼龙板 拓兴制品全国服务
公司名称	山东拓兴塑料制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市德城区广川街道办事处三八中路27 9号唐人中心C座3006-1号
联系电话	13953438606

## 产品详情

尼龙板是新更新替代金属和其他材质的尼龙产品，尼龙板广泛应用于矿山，冶金，水泥，制造，化工，交通等领域，尼龙板具有使用轻便，省时省电，封闭防尘，尼龙板耐磨耐腐蚀，因采用无油润滑技术，尼龙板使用寿命更长等优点。

尼龙板具有的阻燃性，以适应电子、电气、通讯等行业的要求。尼龙板具有的抗低温性能，对耐环境应变的能力。尼龙板具有的耐磨性，适应耐磨要求高的场合。尼龙板具有的抗静电性，适应矿山水泥及其他机械应用的要求。尼龙板具有的耐热性，高分子尼龙板多少钱，适应耐高温条件的领域。

尼龙板坚硬、摩擦系数小，疲劳性质好，韧性高和结晶度有关，不吸水时尺寸安定，吸水后展延性及韧性增加，遇热稳定性佳。尼龙板诱电性良好，零下保有强韧性，耐磨，良好的滑动及能量缓冲性对多种油脂，牛油及矿油抗化性佳，易加工，易胶合及焊合，绝缘。尼龙板较坚硬，耐压耐磨，高分子尼龙板定制，较高的张力强度、弹性模数、耐温，透家大型元件。

尼龙板机械强度、刚度、硬度、韧性高、耐老化性能好、机械减振能力好、良好的滑动性、优异的耐磨性、机械加工性能好、用于精密有效控制时、无蠕变现象、抗磨性能良好、尺寸稳定性好。

尼龙板具备优良的抗拉强度、抗冲击抗压强度、刚度、耐磨性能、耐酸类、表层强度等特性，尼龙板透光度高，成形生产加工时，高分子尼龙板供应商，需严控料筒温度，溶体温度太高因溶解而造成工艺品掉色，南平高分子尼龙板，温度太低会因熔融欠佳而危害工艺品的清晰度。磨具温度尽可能取低些，磨具温度过高因结晶体进而工艺品的清晰度减少。尼龙板适用制做耐磨损零部件，传动系统零部件，电器产品零部件，汽车工业零部件，丝杆螺母避免机械零部件，化工厂机械零部件，化工机械设备。尼龙板特性是延展性，抗震等级，有较高的冲击韧性和耐温性，尼龙板抗撕裂抗压强度不错，尼龙板熔点较高，成形生产加工特性好，饱和状态含水率在11%上下，易溶于盐酸酚类或甲酸中，尼龙板超低温脆化温度为零下温度20度—30度。

高分子尼龙板定制-南平高分子尼龙板-拓兴制品全国服务由山东拓兴塑料制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东拓兴塑料制品有限公司（[www.dzqxkt.com](http://www.dzqxkt.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为塑料板(片、节)、棒较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!