

供应耐热性PC原料 汽车车灯

产品名称	供应耐热性PC原料 汽车车灯
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	21.00/KG
规格参数	品牌:PC基础创新 型号:LGK4010-731 产地:基础创新
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

模内装饰注塑

成型原理：

是将装饰图案及功能性图案通过高精度印刷机印刷在箔膜(film)上,通过高精密送箔装置将箔送入专用成型模具内进行精确定位后,透过射出

物理

密度：1.18 - 1.22 g/cm³ 线膨胀率：3.8 × 10⁻⁵ cm/ ° C 热变形温度：135 ° C 低温-45 ° C

聚碳酸酯管

聚碳酸酯无色透明，耐热

，抗冲击，阻燃BI级，在普通使用温度内都有良好的机械性能。同性能接近聚甲基丙烯酸甲酯

相比，聚碳酸酯的耐冲击性能好，折射率高，加工性能好，不需要添加剂就具有UL94 V-2级阻燃

性能。但是聚甲基丙烯酸甲酯相对聚碳酸酯价格较低，并可通过本体聚合的方法生产大型的器件。

材料的耐磨性是相对的，把ABS材料与PC材料做比较的话，那就是PC材料耐磨性比较好。但是相对于大部分的塑胶材料来看，聚碳酸酯的耐磨性是比较差的处于中下水平，所以一些用于易磨损用途的聚碳酸酯器件需要对表面进行特殊处理。

塑胶原料的高温及高压,将箔膜上的图案转写至塑胶产品的表面,是一种能够实现装饰图案与塑胶一体成型的技术。

特点:

成品的表面可以是纯色的,也可具有金属外观或木纹效果,还可印有图形符号。成品表面不仅色泽鲜艳、精致美观,而且耐腐蚀、耐磨擦、耐划伤。IMD可代替传统的、制品脱模后采用的涂漆、印刷、镀铬等工艺。

。