

幼儿园丙烯酸地坪报价单 荣健体育 石排镇幼儿园丙烯酸地坪

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 幼儿园丙烯酸地坪报价单 荣健体育 石排镇幼儿园丙烯酸地坪 |
| 公司名称 | 东莞市荣健公共设施工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东省东莞市中堂镇东向村第二工业区 |
| 联系电话 | 13688967588 |

产品详情

荣健体育资讯：世界有名的体育馆幼儿园丙烯酸地坪之罗切斯特边界运动场

边界运动场是位于门罗郡罗切斯特市中心的棒球场，1996年建成投入使用，代替位于罗切斯特北部的银色体育场，该体育场从1929年以来一直是罗切斯特职业棒球的主场。尽管边界运动场主要是为棒球修建的。但也有多个不同的使用者用于开展不同的运动项目。如罗切斯特狂怒如纳斯足球队，从1996年到2005年一直将其作为主场，2005年在如纳斯离开边界运动场后罗切斯特红翅队成为边界运动场唯一的一个长租客户。还有，在2008年赛季开始前又更换了新的幼儿园丙烯酸地坪，荣健体育曾经考察过罗切斯特边界运动场，认为其管理运营经验有许多值得国内借鉴的地方。

丙烯酸球场地坪为何成为大多数球场地坪的首选

荣健幼儿园丙烯酸地坪地坪为何成为大多数球场地坪的选择

随着国民经济的发展，居民生活水平的提高，人们对于体育锻炼参与的频率也越来越多，各种球场（象篮球场、羽毛球场、网球场、乒乓球场等）也在学校、工厂、小区、单位及各种公共场所随处可见。市面上用于球场地面的材料多种多样，而要说使用最为广泛的却非幼儿园丙烯酸地坪地坪漆莫属了。那为什么大部份的运动球场都要采用幼儿园丙烯酸地坪材料施工呢？荣健体育以十多年专业从事运动球场施工的经验来告诉您，主要有以下几个原因：

首先，幼儿园丙烯酸地坪（篮球场、羽毛球场、网球场、乒乓球场）具有许多优势，采用的是一种100%绿色环保的水性原料，具有很好的耐摩擦性、附着力和耐候性，表面平滑，容易清理，持久性强，日常

维护保养便利，费用低，耐候性高，不宜老化，使用寿命长，耐晒性好，深层着色，颜色持久不退。

其次，当然是价格问题了，幼儿园丙烯酸地坪面层厚度在1.5MM至2MM，可以说是目前球场面层施工材料里面，性价比高的一款产品，单方价格还不到同类产品的一半，且能达到篮球运动的各种性能指标。

最后，很多球场特别是篮球场都是在室外，主要地点有学校、小区、广场、企事业单位，这些篮球场一般都是公众场所，像尤其是学校，面积大，而且每天使用频率很高，硬地幼儿园丙烯酸地坪特别适合这种场所，耐磨，能满足高频率使用，而且后期保养简单。以上所述几点就是球场地大多数采用幼儿园丙烯酸地坪材料施工的原因，相信会对您有所帮助，东莞市荣健公共设施工程有限公司专业从事球场等运动场地施工，除了幼儿园丙烯酸地坪地坪施工外，我们还有硅PU球场地坪施工、塑胶跑道施工、足球场运协草坪施工，我们拥有多年现场施工经验，对于现场施工遇到的各种问题均能很快地解决，为了保证球场面层施工质量，我们不仅对施工工艺严格把关，对于球场材料的审核、调配也是层层把关，一直秉承低价格为客户建设高品质的运球球场，更多资讯请访问我公司网站或来电咨询，我们将竭诚解答您的每一个问题。

荣健幼儿园丙烯酸地坪施工工艺之底料施工

上次介绍了荣健幼儿园丙烯酸地坪施工工艺的基础处理问题，大家应该对于幼儿园丙烯酸地坪的基础处理的重要性应该有一个比较清楚的认识，可以说，基础处理得好不好，直接决定了幼儿园丙烯酸地坪的质量好坏，那么，在基础处理好之后，接下来就是底层的刮涂了：

2. 底层（底料）的刮涂施工

1) 底层采用3#胶水加砂、水泥和水的混合物，用硅胶耙刮涂在基础面上，（材料级配：1公斤3#胶水；2公斤60-80目的石英砂；2公斤的水泥；1公斤左右的水。）在基础底层之上提供一层均质，浓密的垫层，增加球场强度，提高整个球场面层的品质。干透及养护至少需6小时。

2) 爆晒：由于初次刮涂的底料较厚（视基础平整情况，如果基础不平，局部就会很厚），因此这一层底层一定要给彻底干燥到底，不能只看到表面干燥，具体干燥时间视天气情况而定，干透及养护至少需6小时。如局部太厚干燥时间过长，可用太阳灯烤，加快它的干燥时间。

3) 试水：待初次底料完全干燥后，全场放水，当水不流动时，在有积水的地方作出标记。

4) 修补积水：采用铝合金方条在积水的地方用底料刮平，达到修补积水的目的。

5) 重复3、4步，达到场地无积水为止。每一涂层厚度不要超出3mm以上，若积水深度超过8mm以上就要用其它材料修补积水。

6) 铲地：将修补和刮涂底料产生的耙痕和凸出部分彻底铲平或用打磨机磨平并清扫干净地面。

7) 第二次底料：沿球场纵向的方向刮涂一次底料。（待干）

8) 材料干透，认真检查刮耙痕迹、凹凸面层。铲平或用打磨机磨平，凹下位置得补料补平。

另：用底料+石英砂修补好场地周围的边，打磨平滑。（重点）