

尼龙输送带生产厂家 尼龙输送带 河北夯拓商贸

产品名称	尼龙输送带生产厂家 尼龙输送带 河北夯拓商贸
公司名称	河北夯拓商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市博野县东王各庄村
联系电话	15227078111

产品详情

橡胶输送带冷粘胶的优点和特点

冷硫化粘接剂及硬化剂混合物适用于橡胶与橡胶，橡胶与金属，橡胶与织物，织物与织物之间的粘接。

特别适用于传送带的修补及冷硫化（氯丁二烯、腈皮带和聚酯织物，人造织物，尼龙织物）无缝粘接，滚筒包胶，及各种金属表面的防磨损，尼龙输送带价格，防腐蚀橡胶贴面。

特点：

优质 - 卓越的粘接强度超过德国运输带工业标准，与热硫化粘接强度同级。（在传送带的修补及冷无缝粘接中，其粘接强度可超越热硫化的粘接强度）。其优异的性能在全球同行中靠前。

方便 - 简单的工具及可作业，不需使用硫化机等大型设备。

快捷 - 紧急抢修时，即修即用，强力尼龙输送带，使停机损失降至很低。。

适用 - 操作的工作温度可至100℃，同时也适用于井下工程。

要想延长耐热输送带的使用寿命，就要对耐热输送带进行定期的保养。那么如何老保养和维护耐热输送带呢？

1.输送带在使用和保存中，应保持清洁避免阳光直射或雨雪浸淋，防止与酸、碱、油类、溶剂等物质接

触，并距离发热装置一米以外。

2.保存时仓库温度宜保持在18-40 之间，相对湿度宜保持在 50- 80 %之间。

3.保存期间，输送带须成卷放置，不得折叠，放置期间应每季翻动一次。

4.不同类型、规格层数的输送带不直接在一起使用，其接头要采用胶接法。

5.输送带规格、结构、类型、层数应根据使用条件合理选用。

另外给料方向应顺输送带的运行方向，为减小物料下落时对输送带的冲击应采溜槽，减小物料下落距离；输送带受料段应缩短托辊间距和采用橡胶缓冲托辊为漏料，输送带顺应采用柔软适度的挡料板，以免挡料板过硬，刮破输送带的带面。

输送带接头

所有的输送带必须接成环形才能使用，所以输送带接头的好坏直接影响输送带的使用寿命和输送线能否平稳顺畅地运行。一般输送带接头常用方法有机械接头、冷粘接接头、热硫化接头等。

机械接头法

一般是指使用皮带扣接头，这种接头方法方便快捷，也比较经济，但是接头的效率低，容易损坏，对输送带产品的使用寿命有一定影响。

PVC和PVG整芯阻燃抗静电输送带接头中，一般8级带以下的产品都采用这种接头方法。

冷粘接接头法

即采用冷粘粘合剂来进行接头。这种接头办法比机械接头的效率高，也比较经济，应该能够有比较好的接头效果，但是从实践来看，由于工艺条件比较难掌握，另外粘合剂的质量对接头的影响非常大，尼龙输送带生产厂家，所以不是很稳定。

热硫化接头法

实践证明是比较理想的一种接头方法，尼龙输送带，能够保证高的接头效率，同时也非常稳定，接头寿命也很长，容易掌握。但是存在工艺麻烦、费用高、接头时间长等缺点。

尼龙输送带生产厂家-尼龙输送带-河北夯拓商贸(查看)由河北夯拓商贸有限公司提供。河北夯拓商贸有限公司(www.hbhangtuo.com)是河北保定,工业胶带的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在河北夯拓商贸领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创河北夯拓商贸更加美好的未来。