

新乡智能晾衣架批发 智能晾衣架 好阳光智能科技

产品名称	新乡智能晾衣架批发 智能晾衣架 好阳光智能科技
公司名称	郑州好阳光智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	荥阳市豫龙镇京城南路与泽众路交叉口东北角五洲城D2-1020号
联系电话	18637155707

产品详情

智能晾衣架电动遥控晾衣架好阳光智能科技

好阳光智能遥控晾衣架产品特点：

- 1全铝合金超薄机身，不生锈，整机美观大方。
- 2采用超静音变频电机，自动升降可达10万次以上，坚固更耐用。
- 3数码智能集成，遥控更便利。
- 4升降停独立控制，节能方便。
- 5自由升降，遇障碍物自动停机，具有过热保护及自锁装置，使用更安全。

好阳光电动晾衣架安装是一件比较繁琐的事情，下面由小编为你一一解答！

- 1、先观察安装阳台环境，关闭阳台电源（重要提示：如已经安装阳台灯的应该先拆下阳台灯具）。打开产品包装箱检查产品部件是否完整。
- 2、使用安装模板，测量阳台安装位置的尺寸确定安装位置，并作好标记4个 10x80的膨胀螺丝孔位。
- 3、使用冲击钻打出4个 10x80的膨胀螺丝孔（重要提示：膨胀螺丝孔深度一般为4-5CM左右）将膨胀螺丝打入孔中，将其螺丝松出使垫片与螺母的距离为5MM左右，将另一端的螺母取下。
- 4、拆下两端的端盖，小心托起主机，将主机一端插在两个膨胀螺丝的垫片上面，（注：在此时应当先正确的连接好电源线；棕色接火线，蓝色接零线，黄绿双色接地线；然后用绝缘胶带包好并放在主机与

天花板的缝隙中)。

5、将两端的剪刀架安装到主机上(重要提示:请注意电机端与非电机端,电机端有行程开关控制剪刀架升降,安装时请注意剪刀架带滑轮的一边应当安装在电机端,安装需要注意行程开关的弹片位置)。使用2只M5x6的螺丝拧上(螺丝拧到位即可切勿过度拧紧,过紧可能造成剪刀架下降上升不正常),然后钢丝绳穿入平衡装置中将钢丝绳插入螺丝锁槽中然后在拧紧螺丝固定钢丝绳。

6、盖上两端端盖,用螺丝拧紧固定端盖,把两只杀毒灯泡装上。

7、将被杆挂在衣杆两端的支撑座上(重要提示:此操作是为了增加剪刀架组两端重量使剪刀架平衡受力防止钢丝绳松动,移开晾衣机下方的物品防止衣杆下降过程受阻导致钢丝绳不平衡)。

8、按遥控器的下降按键,衣杆下至1.2米时,主机自动停止,此时先把衣杆夹紧螺丝拧出,然后双手拿起固定衣杆放入夹片卡槽中,接着固定衣杆夹紧螺丝拧紧。(重要提示:被杆应当正确放在衣杆支撑架正确位置为防止被杆卡住剪刀架上升中造成剪刀架变形等其他影响)。上述内容由郑州好阳光晾衣架为您分享,更多资料请联系郑州好阳光智能科技有限公司获取。

智能晾衣架电动晾衣机遥控升降晾衣架

好阳光智能晾衣架电机齿轮采用斜齿技术,咬合平稳,冲击小,噪音小,承载力大,使用寿命长。通过环抱式绕线压绳结构,避免钢绳跳线。在遥控器方面,好阳光采用的是电子限位+机械限位的双限位技术,电子限位是通过电机内部传感器来控制升降行程,省去爬上爬下的尴尬。在下降上升过程中,当检测到有人或障碍物时,电机还会自动停止,避免绕线等。好阳光在晾晒方面,还搭载超长2.4米晾杆,超多挂衣孔满足不同需求,孔圈采用透明PE塑胶保护,衣孔间距与衣杆间距科技设计,有效通风,加快衣服干燥。智能化的生活是现在有生活品质的人的一种美好的向往,对于智能化的各种憧憬,以后的智能家居会越来越超出我们的想象。上述图片仅供参考,详细型号请咨询我们,更多型号请访问我们的网站或致电郑州好阳光智能科技有限公司了解。

许多消费者家中的阳台吊顶都采用不同的质地,担心会不适合安装智能晾衣机。但好阳光智能晾衣机是用膨胀螺丝固定的,不会破坏阳台原本的结构,适合玻璃、木板、水泥或集成吊顶等各种类型的阳台。所以有此顾虑的人可以放心选购智能晾衣机。

任何一个实用主义者都会把预算考虑在首位,性价比高的将会是他们的首要选择。每一个消费者都希望可以自己的预算内买到更好的晾衣架,带有不同功能的好阳光智能晾衣机也会有不同的价格,可以根据自己的实际需求进行选择。看了小编上述罗列的种种要点,是否打消了你心中的疑虑呢?好阳光智能晾衣机作为晾晒衣物的“神器”给我们省去了不少麻烦和困扰,还担心什么赶紧下手吧!上述图片仅供参考,详细型号请咨询我们,更多型号请访问我们的网站或致电郑州好阳光智能科技有限公司了解。