

水喷淋塔供货商 芜湖喷淋塔 待诚环保

产品名称	水喷淋塔供货商 芜湖喷淋塔 待诚环保
公司名称	铜陵待诚环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省铜陵市义安区钟鸣镇牡东工业园
联系电话	18256297166

产品详情

喷淋塔原理

喷淋塔本体结构均采用FRP、PP或其它抗腐蚀性材料，其FRP（VINYLE STEROR ISO-FR、ISO）玻璃纤维增强塑料，除水器喷淋塔，纤维含量约25%~30%，喷淋塔推荐价格，树脂含量约75%~70%制造完成，具有抗强酸碱及盐份的腐蚀，长期使用运转状况下，不受其它因素氧化腐蚀。主结构体厚度须依型号及处理量约为6MM以上，且具有足够补强，足以担负结构体及运转中所需之负荷、检视窗、采样口及循环液体、化学药液注入口及排水配合机能设置，并提供必要之操作平台。如想了解更多喷淋塔相关信息，欢迎致电待诚环保进行咨询。

喷淋塔的使用原理

喷淋塔塔内填料层作为气液，两相间接接触构件的传质设备。填料塔底部装有填料支承板，填料以乱堆方式放置在支承板上。填料的上方安装填料压板，以防被上升气流吹动。喷淋液从塔顶经液体分布器喷淋到填料上，水喷淋塔供货商，并沿填料表面流下。气体从塔底送入，经气体分布装置分布后，与液体呈逆流连续通过填料层的空隙，在填料表面上，气液两相密切接触进行传质。如想了解更多喷淋塔相关信息，欢迎致电待诚环保进行咨询。

铜陵待诚环保科技有限公司是一家专注于废气处理设备等技术产品的研发、制造、销售和售后服务于一体的综合性机械设备加工企业。

喷淋塔由于塔板上有一定厚度液体，所以洗涤塔塔间会有一定压差，调节再沸器和冷凝器时应尽量使压差保持恒定才能形成一个平衡。调节塔顶温度时应防止温度过高而使杂质汽化或升华为气体而不能起洗涤作用，芜湖喷淋塔，但冷凝温度也不宜过低，防止产物液体在冷凝器积液影响使用。如想了解更多喷淋塔相关信息，欢迎致电待诚环保进行咨询。

水喷淋塔供货商-芜湖喷淋塔-待诚环保由铜陵待诚环保科技有限公司提供。铜陵待诚环保科技有限公司（www.tldchb.com）位于安徽省铜陵市义安区钟鸣镇牡东工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前待诚环保在环保监测设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。待诚环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。待诚环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。