

手机双面胶 江门手机双面胶 鑫昊源手机双面胶厂家

产品名称	手机双面胶 江门手机双面胶 鑫昊源手机双面胶厂家
公司名称	深圳市鑫昊源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道朗下社区葫芦路8号1楼
联系电话	15338850941

产品详情

导热双面胶厂家的模切加工流程

模切加工在双面胶中是不可缺少的工序，导热双面胶厂家当然操作的方法也有好几种，但是一般的简单易懂的流程可以安装以下步骤进行。

1.上刀模：首先，把做好的刀模与图纸或样品做个对比，看是否符合要求。检查刀的刀锋是否有缺口和刀锋利度;刀和所画的钢线位置是否准确，开孔开槽的刀线是否采用整刀，线条转弯位置是否为圆角或直角;为了便于清除废料，两头刀借口是否紧密练成一块;刀接口两头有没有尖角等问题。如果刀模出现以上问题，就应立刻找刀模厂的技术人员过来修正或从新做个刀模。然后把做好的刀模安装在模切机上。

2.放底板：由于冲床较多是平压平的，冲头下面是实铁，所以一般都会在下面放块底板，便于调模

3.调整压力：放底板后，就可以调整压力，先开机试冲压几下，把刀压平，如底板上出现两边的印痕不一，就应调整压力或增加减少衬垫层使刀线压力达到一致。还要确定模切位置居中，这样生产会更快及更节省材料。

聚酰双面胶的优点

聚酰双面胶可根据客户耐电压要求来定做。经过特殊处理的耐高温绝缘材料聚酰薄膜为基材，具优异绝缘性，耐穿性，耐酸碱，可耐高温300度/10分钟，180度可长时间使用。产品规格长度33M，宽可任意分切不同深浅程度的琥珀色系列。双面胶本产品具备卓越的电气性能，高绝缘、耐高温、低温、耐酸碱、低电解、良好机械性能、耐磨擦、抗撕裂，特殊粘剂处理，粘着力强，撕去后被遮蔽表面不留残胶。聚

酰双面胶大量应用于防焊保护，变压器线圈高温绝缘捆扎；电容器绝缘材质，PCB板金手指高温喷涂遮蔽保护，手机锂电池制造捆扎。用途：保护金手指公司生产的聚酰双面胶绝缘胶带，是以聚酰薄膜为基材涂布耐高温硅胶而成，具有强的耐高温性能，用于回流焊时对金手指的保护。

超透明双面胶在汽车上的使用效果怎么样

超透明双面胶在汽车上的使用效果怎么样呢？如今超透明双面胶也是汽车上也是不可缺少应用；有些车主会碰到以下难解决的问题，该怎么办呢？详情如下：

超透明双面胶使用非常广泛的一个原因就是不但粘贴能力强，还容易剥落下来，并且还不会留下太大的痕迹，这是3M胶带广泛的使用在汽车行业的一个重要的因素。那么超透明双面胶怎么才能在汽车上达到良好的粘贴效果呢？

- 1、对汽车需要粘贴的表面进行清洗干燥。
- 2、待汽车表面干燥后，将3M胶带贴合于粘着表面，以滚筒或其他方式施以约15PSI之压力，使其有效粘合。
- 3、将3M胶带离型纸撕除，然后将需贴合材料贴上，同样施以15PSI压力，使其有效贴合。
- 4、3M胶带粘贴时，应以一端先贴合后，再缓压至另一端，以减少气泡产生的机率。