

# 双层不锈钢烟囱报价源头好货

产品名称	双层不锈钢烟囱报价源头好货
公司名称	南京科诺环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区天禄路991号
联系电话	13913868099

## 产品详情

不锈钢烟囱隔热材料隔热材料宜采用硅酸铝纤维棉或毯，应符合的规定，并提供产品合格证书。

### 紧固件

环箍及露天安装的环套用紧固件宜采用不锈钢材料，除非设计另有规定外均宜采用性能等级高于4.6级、表面经过镀锌钝化处理的紧固件。

支吊架 固定(或导向) 支架、吊架的材料应采用碳钢或不锈钢，采用碳钢时应作热镀锌表面处理，宜采用表面涂漆，双层不锈钢烟囱报价，涂漆前应做彻底除锈处理，并按设计图纸规定的牌号涂底漆和面漆各两层。

附件材料 与内层筒体管壁焊接的排水管、检测管应采用和内层筒体相同牌号的不锈钢材料。

### 材料、结构和尺寸

#### 材料

管件的 inner、外层筒体 管件含共体法兰的内层和外层筒体用材料应根据烟气温度、腐蚀环境等工作条件按规定选用固溶处理态的奥氏体不锈钢冷轧钢板。材料应符合相关标准规定，应有生产厂的质量合格证书，经过验收合格方可使用。

#### 内层材料

外层材料 内层不锈钢板厚度可选用。

内层厚度 外层不锈钢板厚度可选用。

两人或多人一起抬重物（如大口径的钢管或配置）时，应有专人指挥，举措统一。操作前严禁喝酒，酒后严禁作用，作业时必须精神饱满，过细力会合。冬季施工应做为冬季三防事情：防冻、防火、防煤气。办理人员应刚逼迫止施工人员的违1章利用，施工人员有权拒绝办理人员的违1章指挥。

严格服从各项宁静施工范例，杜绝伤1亡变乱产生。附一：现场宁静生产六大纪律：

1、进入现场，必须戴好宁静帽，并精1确利用个人私家劳动防护用品。 2、3m

以上的高空作业，无宁静办法的，必须戴好宁静带。

高空作业时，不准往下或往上乱抛质料和东西等物。种种电动呆板配置，必须有可靠有效的宁静接地和防雷装置。不懂电气和呆板的人员，严禁利用和乱动机电配置。爆1破和吊装地区，非操作人员严禁入内，把杆垂直下方不准站人。附二：施工现场十项宁静制度：

1、必须服从宁静生产制度和施工操作规程；

2、进入施工现场必须戴戴好宁静帽，操作呆板配置须戴宁静帽。 3、操作前，上班时间不准喝酒。

4、不准赤脚、穿拖鞋、喇叭裤进入施工场所事情。 5、高空作业严禁穿皮鞋或带钉、易滑的鞋。

6、非有关操作人员，不准进入伤害区。 7、不经施工认真人答应，不准随意拆除宁静办法及装置。

8、不准带小孩进入施工现场。 9、不准从高空处向下投掷任何物品。 10、不准在施工现场嬉戏、打闹。

不锈钢烟囱也开始大范围的风靡起来了，全国受污染面积越来大，煤改气工程必须加快步伐，这是当前国内实体公司要做到的，相信在这么多得说法当中，已经让各位看官眼花缭乱。加快重点行业烟囱排烟改造，集成化一体服务商就是很好的典范。

国家为了减少污染物排放，让更环保的天然气锅炉，全1面整治燃煤小锅炉，时刻树立企业发展与国家环保政策相协调，不锈钢烟囱厂家要加足生产马力，老式的烟囱早已布满油烟，锈迹斑驳，不仅非常影响其美观性，还会给人们的日常生活带来很多的麻烦。

不锈钢烟囱依靠行业优势在煤改气大潮中争做不锈钢烟囱生产、设计、安装，把质量好的不锈钢烟囱运用到煤改气工程中，同时也制定了行动计划，要么进行煤改气不锈钢烟囱排烟要么实施更换不锈钢烟囱加入高1效除尘措施，对排烟能力没帮助，此时单位体积所受的重力也就变小了，更有的认为不锈钢烟囱的排烟能力与圆锥形结构的下大上小有关系，它所受到的总浮力就越大，浮力产生的压强就越大，不锈钢烟囱排烟能力就越强。

双层不锈钢烟囱报价源头好货由南京科诺环保设备有限公司提供。南京科诺环保设备有限公司（[www.njkenuo.com](http://www.njkenuo.com)）实力雄厚，信誉可靠，在江苏南京的不锈钢及制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领南京科诺环保和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（[www.wuyicao.cn](http://www.wuyicao.cn)）还是从事南京污衣槽，酒店污衣槽价格，不锈钢污衣槽批发/厂家的厂家，欢迎来电咨询。