

PE双壁波纹管多少钱 康凯管业

| | |
|------|-----------------|
| 产品名称 | PE双壁波纹管多少钱 康凯管业 |
| 公司名称 | 江苏康凯管业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 南京市雨花台板桥红太阳装饰城 |
| 联系电话 | 15251800091 |

产品详情

什么样的PE双壁波纹管才算优质的呢？

1、环刚度

双壁波纹管环刚度是一个非常重要的目标，一般客户购买时都是直接问环刚度是多少，PE双壁波纹管厂家，双壁波纹管分SN4和SN8两种环刚度，非标产品一般达不到环刚度要求，如环刚度为8的双壁波纹管，非标的一般为5-7左右，规范的环刚度则 4、 8，这样才算合格。

2、冲击功能

冲击功能实验应为TIR 10百分之。环柔性要求PE双壁波纹管试样油滑，无反向曲折，无决裂，两壁无脱开，这样则为合格。

3、烘箱实验

在做烘箱实验的时分，PE双壁波纹管应无气泡，无分层，无开裂的状况，这种才算合格的产品。

PE双壁波纹管安装布置时的注意事项

双壁波纹管管道布置应该注意的问题：

- 1、双壁波纹管埋地管道不宜穿越建筑物、构筑物基础，当必须穿越时，应采取护套管等保护基础；
- 2、双壁波纹管管道敷设在建筑物、构筑物基础低面标高以下时，PE双壁波纹管不得在受压的扩散角范围内。扩散角一般取 45° ；
- 3、双壁波纹管管道宜敷设在冰冻线以下；
- 4、住宅小区、工业园区及工矿企业，公称外径小于等于200mm的配水干管，PE双壁波纹管可沿建筑物周围布置，镇江PE双壁波纹管，与外墙净距不宜小于1.00m；
- 5、PE管道严禁在雨污水检查井及排水灌渠内穿越；
- 6、PE管管顶较小覆土深度，在人行道下不宜小于0.60m，在轻型车型道下不宜小于1.00m。

HDPE双壁波纹管材以高密度聚乙烯为质料的一种新型轻质管材，具有重量轻、耐高压、耐性好、施工快寿命长等特色，其优异的管壁结构设计，与其他结构的管材比较，本钱大大下降。而且因为衔接便利、可靠，在国内外得到广泛使用。很多代替混凝土管和铸铁管。

外观：黑色。履行GB/T

《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道体系*部分：聚乙烯双壁波纹管材》。弹性密封契合HG/T 的要求。

功能特色：

- 2、内壁滑润，摩阻，过流量大。
- 3、衔接便利，接头密封好
- 1、结构共同，强度高，抗压耐冲击。
，无渗漏。
- 4、重量轻、施工方便，下降费用。
- 5、埋地使用寿命达五十年以上。
- 6、聚乙烯归于碳氢聚合物，PE双壁波纹管多少钱，分子无极性，PE双壁波纹管哪家好，耐酸碱腐蚀。
- 7、质料为绿色环保资料，无毒，不腐蚀，不结垢，可回收再利用。
- 8、适用温度规模宽，-60 的环境中管道不决裂，运送介质的*温度为60 。
- 9、归纳工程造价与混凝土根本适当，运营本钱低。
- 10、土质杰出的情况下无须基础。

PE双壁波纹管多少钱-康凯管业(推荐商家)由江苏康凯管业有限公司提供。江苏康凯管业有限公司(www.kangkai99.com) 是从事“塑料检查井,雨水收集,钢丝网骨架复合管,HDPE双壁波纹管”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:侯先生。