

空气能热泵 鼎重热水器 芜湖空气能热水器

产品名称	空气能热泵 鼎重热水器 芜湖空气能热水器
公司名称	安徽鼎重暖通设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市镜湖区侨鸿国际商城
联系电话	18949554607

产品详情

空气能热水器可以安装在哪些位置？

空气能热水器安装位置：

空气能热水器又分为整体式和分体式，整体式主机和水箱一体式设计的产品，只需连接进出水管即可使用，安装简单方便，占用空间少；分体式的主机和水箱分开设计。空气能热水器最好安装在能与空气充分接触的位置，安装在不同的位置，所选用的产品类型也不同。

假如要安装在室外空调位，推荐选择分体式空气能热水器，分体式空气能热水器由室外机和水箱两个部分组成。室外机安装在室外空调位，可以很好的吸收室外的空气，达到良好的制热效果。如果安装在室内，比如阳台或者厨房，一般来说是一体式的空气能热水器更好。因为一体式设备占用空间小，不会过多的占据室内的空间，对生活没有太多不好的影响。

空气能热水器的使用范围广泛，包括家庭、酒店、游泳池等，提供生活热水所需。

如何判断空气能热水器是否缺少冷媒？

判断空气能热水器是否缺少冷媒：

判断方法一：

开启空气能热水器，正常运行一段时间后，用手感觉一下主机风扇吹到身上的风是否足够凉。如果感觉吹出的风温度明显偏高，可能就要加冷媒了。（需要注意的时，当空气能热水器处于化霜模式时，热水器所排出的风温度也会偏高一些。）

判断方法二：

用温度计测量一下主机的进、出风口的温度，空气能热泵，二者差值在7℃以上为正常。温差越大，说明空气能热水器的工况越好，一般温差在7~12℃左右。

判断方法三：

空气能热水器运行十分钟左右，查看蒸发器表面是否均匀布满冷凝水，如果有，芜湖空气能热水器，则视为正常；如果出现一半有一半没有的情况，则可以判定为空气能热水器缺少冷媒的表现。

空气能热水器保养方法：

减少压缩机磨损。压缩机是热水器的“心脏”。它接收从蒸发器传来的气态能量，然后将气态能量加压升温，最后通过热交换生成热水。可以通过减少机械的磨损，达到延长热水器使用寿命的目的。合理设置空气能热水器定时启动，空气能热水器厂家，减少热泵的无意义运行时间；如果是带有变频模式的空气能热水器，在热水需求量没那么小时，可以切换为节能模式，降低压缩机工作负荷。

机组周围应保持清洁干燥，请勿堆放杂物，保持通风良好。尤其是出风口不要乱放东西，以免堵塞进出风口。空气能热水器，是通过吸收空气来制热的，周围悬挂的小零件顺着风口掉入空气能热水器的内部，将有可能导致空气能出现运行故障。

应经常对机组进行检查，防止出现故障时未能及时察觉。检查电源和电气系统的接线是否牢固，有无氧化或损坏，水系统的补水、水箱的安全阀、液位控制器和排气装置工作是否正常，商用空气能热水器，以免空气进入系统造成水循环量减少，从而影响机组的制热量和机组运行的可靠性。

定时清洗维护，空气能热水器运行时有大量的冷、热水来回循环，再加上大部分地区自来水水质不好，就很容易滋生水垢。水垢大量积累，会降低制热效率，定期对热水器进行清洗，才能让空气能热水器长期保持良好的工作状态；水箱在使用一段时间后需定期排污清洗，以清除水箱底部存留杂质，保证水箱水质的清洁。

空气能热泵-鼎重热水器-芜湖空气能热水器由安徽鼎重暖通设备有限公司提供。安徽鼎重暖通设备有限公司（www.tz1288.cn）为客户提供“空气能热水器,空气能热泵,工厂热水器”等业务，公司拥有“鼎重”等品牌。专注于家用金属制品等行业，在安徽 芜湖 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：龚经理。