

扭力扳手气动工具价格 液压扭力扳手 海南气动工具

产品名称	扭力扳手气动工具价格 液压扭力扳手 海南气动工具
公司名称	深圳市东日吉田自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道禾花社区华南大道一号华南国际印刷纸品包装物流区（一期）P21栋117
联系电话	17722680889 17722680889

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：深圳市东日吉田自动化设备有限公司

扭矩倍增器 1.扭矩倍增器的使用注意事项 1.扭矩倍增器的使用注意事项

- （1）需注意配合的扭矩扳手的扭矩值，请勿过载使用。
- （2）尽量保持扭矩扳手驱动头、倍增器和被锁物同轴线对准。
- （3）尽量保持反作用力臂与抵挡物可靠的平面接触。（4）尽量保持反作用力与反作用力臂成直角。
- （5）反作用力点应尽量远离倍增器，并在安全三角区内。
- （6）基于安全考虑，不容许使用双臂或平衡式反作用力臂。
- （7）要取下倍增器，先移去扭矩扳手和拨动反回弹装置，扭力扳手气动工具批发，切忌敲打。
- （8）如使用大型倍增器，请搭配吊车等工具配合使用。

东日扭力扳手使用须知

东日扭力扳手是一种带有扭矩测量机构的扳手，它只能用作安装紧固件（螺栓、螺母）时测量其安装力矩使用，决不能作为拆卸工具去拧松已拧紧的紧固件。不能敲打、磕碰或作它用。使用时轻拿轻放，不许任意拆卸与调整。

1、选择条件

根据工作对象所需要的力矩数值要求，确定预置力矩值。

工作值在被选用东日扭力扳手的量限值20%~80%之间为宜。不能超越规格范围使用，发出讯号后，扭力扳手气动工具价格，应及时解除作用力，避免撞击，海南气动工具，连续使用四小时后，将力矩刻度退回小力矩值，间息一段时间，消除长期连续操作而产生的误差。

2、一次作业

操作时，扭力扳手气动工具厂家，达到预置力矩值时东日扭力扳手发出“啪”一声，一次作业完毕。

3、使用结束

使用结束后，一定要将刻线退到小数值。

4、预加载

如果东日扭力扳手较长时间未用过，使用前应该先预加载几次，使内部工作机构的润滑油均匀流遍。

随着人们的生活水平不断的提高，对产品的质量要求越来越严格那么扭力扳手的使用也是越来越广，特别是在工业领域很多产品都对扭力有了特定的要求使用普通的扳手根本不能满足产品的需求，只能使用扭力扳手。因为它可以通过设定扭力值当达到设定的扭力值时就会发出一个“咔哒”声音信号告诉你紧固完成了不用再施加扭力了。这样不紧紧固度得到了统一而且产品的质量也能大大的提升。常用的扭力扳手有带棘轮头扭力扳手和不带扳手头扭力扳手，不带扳手头扭力扳手方便换不同的扳手头。扭力扳手气动工具价格-液压扭力扳手-海南气动工具由深圳市东日吉田自动化设备有限公司提供。深圳市东日吉田自动化设备有限公司（donriqd.1688.com/）位于深圳市龙岗区平湖镇华南城M03栋122号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前深圳东日吉田在电子、电工产品制造设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。深圳东日吉田取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。深圳东日吉田全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。