

大兴区钢制防火门甲乙级不锈钢防火门上门服务随叫随到

产品名称	大兴区钢制防火门甲乙级不锈钢防火门上门服务随叫随到
公司名称	北京豪阳华泰门窗科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	13552435513

产品详情

一、防火门的安装应按照所采用的防火门种类，采取相适应的安装方法。

二、防火门的门框可以采用膨胀螺栓与墙体固定，也可以在砌筑墙体时在洞口处预埋铁件，安装时与门框连接件焊牢。

三、门框与墙体不论采用何种连接方式，每边均不应少于3个锚固点，且应牢固连。

四、安装防火门时，应先找直、吊正，尺寸量合适后将其临时固定，并进行校正、调整，无误后方可进行连接锚固。

五、要求推拉门安装后推拉灵活；平开门开启方便，关闭严密牢固。

六、防火门上必须安装闭门器，对开门要安装顺序器。

七、防火门上的拉手、防火锁等五金配件，必须齐全；

八、要求与地平面的间隙应不大于5mm 防火门如何安装才能更加牢固：防火门在选择上固然非常重要，

一款质量合格的防火门，才能保证防火门真正的防火性，利用防火门的耐火极限，让建筑内的人员迅速的疏散，防火门的质量可以说是关乎着火灾中人们的生命财产安全，所以防火门的选择常识一定要掌握，但是防火门的安装工程也是重中之重的，安装的牢固性是保障防火门可以在使用中发挥它的重大作用，防火门在安装中有很多个要点是需要用户特别注意的，一定要监督好安装施工单位的安装质量。