

待诚环保 碱液喷淋塔 宣城喷淋塔

产品名称	待诚环保 碱液喷淋塔 宣城喷淋塔
公司名称	铜陵待诚环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省铜陵市义安区钟鸣镇牡东工业园
联系电话	18256297166

产品详情

喷淋塔的使用安装说明

使用时应净化塔先开循环水泵2-3分钟，再开动鼓风机，停机时应先停鼓风机1-2分钟后，再停循环水泵。

应根据使用情况定期检查塔体底部水池内液体酸性深度及排气口气体净化程度，超过标准时。应更换底部水池中的吸收液。

请注意，用户在净化塔在使用一年半至二年庆做一次检修，每个月检查盘状喷淋管和填料的填塞情况，并对其进行清洗。

如想了解更多喷淋塔相关信息，欢迎致电待诚环保进行咨询。

喷淋塔介绍

一般来说，宣城喷淋塔，气体进口温度越高越好，喷淋塔大概多少钱，可以防止杂质凝固或液化不能进入洗涤塔，但是也不能太高，以防系统因温度过高而不易控制。控制温度的同时还需保证气体流速，即进口的压力不能太小，以便粉尘能进入喷淋塔。混合气体通入洗涤塔后，部分气体会冷凝成液体而留在塔釜，调节再沸器的温度使液体向上蒸发，再调节冷凝器使液体回流至塔板，形成一个平衡。如想了解更多喷淋塔相关信息，欢迎致电待诚环保进行咨询。

打开循环水箱盖，看水箱中的多个过滤器孔板。如果发现有许多污渍并堵塞网孔，请将其取出用刷子洗刷干净后放回喷淋塔中。过度严重的堵塞应使用温水或添加化学药剂进行清洗。

应定期清理喷淋塔底部的沉淀物。及时将喷淋塔中的污水排出，室内喷淋塔，打开透明检修孔，碱液喷淋塔，工作人员可进入塔内用工具清理塔内的沉淀物，然后用清水冲洗塔底和塔壁。如果塔内和循环水箱中的污渍严重，应使用相应的化学药剂进行清洗。

如果在喷淋塔运行过程中出现部件松动或异常噪音，应及时确定原因，做好及时加固或更换相应部件的工作。

待诚环保(图)-碱液喷淋塔-宣城喷淋塔由铜陵待诚环保科技有限公司提供。铜陵待诚环保科技有限公司(www.tldchb.com) 实力雄厚，信誉可靠，在安徽 铜陵 的环保监测设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领待诚环保和您携手步入辉煌，共创美好未来！