

# 承德正压送风口 天奥通风 正压送风口卧式

产品名称	承德正压送风口 天奥通风 正压送风口卧式
公司名称	德州天奥通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武城鲁权屯工业园
联系电话	13573433052

## 产品详情

多叶正压送风口，电动正压送风口规格状态。安装形式分为立式和卧式两种。平时常闭，24V电源开启阀门，手动拉索开启阀门，输出阀门开启信号还有280度自动关闭功能。多叶送风口它主要由两部分组成：风口面板和阀体。而阀体又分为执行机构室和叶片组两主要部分，你所询问的这个规格表示：这是它的外形是600\*1450，其中250是指执行机构室的高度，1200指的是叶片组的高度，当然了，立式正压送风口，你还得分清楚是立式的还是卧式的，因为它的风口百板在这两种安装方式上是有区别的。

根据空气流动的原理，必须要有适当补风才能排出烟气。根据规范要求，除地上建筑的走道或建筑面积小于500m<sup>2</sup>的房间外，设置排烟系统的场所应设置补风系统。

补风口和加压送风口的功能类似，正压送风口卧式，实际应用中，可以用加压送风口代替补风口。

前

楼梯间等部位通常采用常开式送风口（自垂百叶式送风口也属于常开式）。

加压送风口应用在机械加压送风系统中，结构形式和动作原理与排烟口相似，但相对于排烟口，河北正压送风口，加压送风口对耐火性能等没有严格要求，也没有3C认证要求。

通风设备是专业生产正压送风口的厂家，公司本着以诚信为本，正压送风口价格，客户至上的原则服务于每一位客户，介绍正压送风口的外壳用冷轧钢板制作，表面静电喷塑。

### 正压送风口的主要特点

1.根据火灾信号或用手动拉绳使阀门关闭。

2.微动开关输出阀门关闭信号及联动控制线由防火中心连动控制通风、空调机停止。

3.依靠70 或280 温度熔断器动作，阀门也可迅速关闭。

4.阀门叶片0-90°，五等分调节风量

承德正压送风口-天奥通风-正压送风口卧式由德州天奥通风设备有限公司提供。德州天奥通风设备有限公司（[www.dztianao.com](http://www.dztianao.com)）是山东德州,风机、排风设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在天奥通风领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创天奥通风更加美好的未来。