

630吨千斤顶 海联液压 千斤顶

产品名称	630吨千斤顶 海联液压 千斤顶
公司名称	德州海联液压科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市德城区新华街道办事处新华工业园
联系电话	15864186488

产品详情

海联液压科技有限公司简介

德州海联液压科技有限公司（原德州中联液压千斤顶厂）专业从事液压千斤顶的生产研发和销售，德州海联千斤顶，拥有超高压液压千斤顶核心生产技术的生产经验和研发体制，多年来通过不断的技术创新，已经成为国内液压千斤顶行业优质生产商·服务商。

本公司千斤顶缸体材料选用优质40Cr钢材经过热处理加工，内壁采用深孔钻镗床滚压加工，提高表面光洁度的情况下提高表面硬度；活塞杆选用优质钢材经热处理加工，提高材质性能不易变形，同时选用进口密封件从而提高千斤顶密封性，更多细节请联系我公司服务热线，630吨千斤顶，海联真诚期待与您的合作！

液压千斤顶由几大主要部件组成：缸体、活塞杆、鞍座、密封圈、挡圈、导向环、母接头等组成。工厂在将各零部件生产出来之后，需对各零部件进行组装成型。平时我们对千斤顶进行清洗、维修时，也会先将各部件拆卸，之后再行组装。

液压千斤顶操作人员维修注意事项：

进入施工现场的一切工作人员，必须配带安全帽，不能穿短裤、裙子、拖鞋、高跟鞋进入工作区。

集体操作的工作，要分工明确，操作时应有专人统一指挥，步调一致。

夜间施工时要有足够的照明设施

顶升过程注意事项

配套电动泵的时候要首先查看使用说明书，千斤顶供应商，严格按照说明书的操作步骤。给液压千斤顶供油前，要保证油箱中有充足的油量，通过观察邮箱中的刻度指示，可以知道油量是否充足，如没有到

达刻度指示的可以给油箱添加出厂规定油品的液压油。

当2台或多台液压千斤顶同时工作时的情景：2台同时顶升时要将液压千斤顶沿中心两边分开放，千斤顶，并且2端的中心与重物的中心在一条直线。多台同时顶升时让重量平均分配到多个顶点上即可，要保证顶升过程中缓缓平稳，速度一至，同步升降。

630吨千斤顶-海联液压-千斤顶由德州海联液压科技有限公司提供。德州海联液压科技有限公司（www.dz.zlyy888.com）在液压机械及部件这一领域倾注了无限的热忱和热情，海联液压一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：胡经理。