

标准制作消防排烟防火阀 春志空调 阜新防火阀

产品名称	标准制作消防排烟防火阀 春志空调 阜新防火阀
公司名称	德州春志空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市鲁权屯工业园
联系电话	13583450680

产品详情

安热板Q235B，1.8MM外框1.5MM叶片要求控制

阀体机构方面保证客户使用安全期18个月。

风机热板Q235B板2.75MM-3.0MM外框，电机保质期为18个月

铝风口外框0.7MM，叶片为0.7MM，

消声器镀锌外框0.8MM，孔板0.45MM，

买家特别要求板厚安买家要求制作，千分卡测量

出厂检测，检测并提供合格证

防火阀的设置（1）为了阻止火灾时火势和有毒高温烟气通过风管蔓延扩大，在通风、空调系统的风管上需设置防火阀。（2）厨房、浴室和厕所等的排风管道与竖井连接时也应采取相应措施防止火势沿着排风管在各楼层间蔓延。厨房、浴室和厕所等的排风管道与竖井相连时，若无防止回流的措施时应在支管上设置防火阀；当有防止回流的措施时，可不设防火阀。

（3）防火阀应能在温度达到70 时自动关闭，防火阀一般可采用易熔片式自动关闭，并与风机连锁。

防火阀概述

防火阀，常开，70 、150 或者280 关闭，一般安装在风管穿越防火墙和结构变形缝处，起火灾控制作用，可以设置输出电讯号，温度超过70 、150 或者280 时阀门关闭，联动送（补）风机关闭。

防火阀原理

安装在中央空调风道系统中，工作原理是利用阀门上安装的极易熔合金的温度控制，利用重力作用和弹簧机构的作用，当火灾发生时，火焰入侵风道，高温使阀门上的易熔合金熔解，一体焊接排油烟150°防火阀，或使记忆合金产生形变使阀门自动关闭，用于风道与防火分区贯穿的场合。1.

防火阀可与通风机、排烟风机连锁。2. 阀门的操作机构一侧应有不小于200mm的净空间以利检修。3. 安装阀门前必须检查阀门的操作机构是否完好，动作是否灵活有效。4. 防火阀应安装在紧靠墙或楼板的风管管段中，防火分区隔墙两侧的防火阀距墙表面不应大于200mm，防火阀两侧各2.0m范围内的管道及其绝热材料应采用不燃材料。5. 防火阀应单独设支吊架，以防止发生火灾时管道变形影响其性能。6. 防火阀的熔断片应装在朝向火灾危险性较大的一侧。

标准制作消防排烟防火阀-春志空调-阜新防火阀由德州春志空调设备有限公司提供。德州春志空调设备有限公司（www.dzhhtf.com）为客户提供“排烟阀,排烟风机,防火阀,新风换气机,风机箱,风机盘管”等业务，公司拥有“春志空调”等品牌。专注于风机、排风设备等行业，在山东德州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：吴宝春。