

爱客多 燃气壁挂炉

产品名称	爱客多 燃气壁挂炉
公司名称	山东爱客多热能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市高新技术开发区龙腾路中段
联系电话	13335289910

产品详情

壁挂炉的定期清洁

1.清水清洗。

将清洗设备和壁挂炉连接好后，要用清水循环清洗一段时间后，检查系统状态，是否有泄漏，燃气壁挂炉哪家好，同时将浮锈、水垢等杂质清洗掉。

2.按比例在清洗槽循环水内加入清洗剂，循环清洗一段时间后，使垢质和清洗部件分离，同时对没有结垢的物体表面进行防腐处理，燃气壁挂炉，防止除垢清洗时清洗剂对清洗部件产生腐蚀。

3.循环清洗。

在清洗槽循环水内按比例加入配置好的除垢清洗剂，进行清洗除垢。根据垢量的多少确定清洗循环的时间和加入药剂多少，确认全部垢质清洗下来之后再进入下一步清洗程序。

4.净水循环清洗。

将系统内的药剂残液冲洗掉。

壁挂炉为什么要清洗？

我们都知道壁挂炉是一种集水、电、气等多种介质于一体，高度集中的家庭供暖设备，水温温差会加速壁挂炉内部的水垢形成，尤其是在我们使用生活热水时需要不断地充入新水，更是大大增加了壁挂炉内部换热器的结垢率。随着附着在换热器内壁的水垢不断加厚，壁挂炉的换热效率会大大降低。换热器内壁水垢的加厚使得壁挂炉耗气量大大增大，冬季供热时导致室内冷热不均，夏季使用生活热水会时冷时热等现象出现。

壁挂炉采暖怎么用更省钱

一、安装热效率高的燃气壁挂炉

燃气壁挂炉提供热源，因此高效率锅炉是充分利用能源根本，也是节能减排的di一要素。目前市场上大致有两种燃气壁挂炉：一种是普通的大气式燃烧，热效90%左右。这种燃烧方式在满负荷下热效率高于一部分负荷的热效率。另一种是冷凝式全预混燃烧，冷凝炉的热效率可达107%（低热值）。在低温系统下的热效率高于高温系统下的热效率，因此冷凝机配置低温地板采暖系统，其节能效果更加显著。

二、做好房屋的保温性能

首先房屋的保温性能zui重要，如果房屋保温不好，室内热量通过热对流大量流失到室外，而室外冷空气又大量流入室内，壁挂炉不断地加热，家用燃气壁挂炉，燃气用量自然很大。如果给窗户装上双层玻璃，再在门窗处加上厚厚的窗帘，能够节省25%-30%的能源。

三、安装温控器

现在很多家庭都采用分集水器进行温度控制，虽然这样也可以控制室内温度，但没有温控器节能，因此建议用户安装温控器。据统计，使用室内温度控制器可以节能20~28%的燃气费用，还可以实现个性化温度调节和达到节能的目的。

四、合理调节温度

有的用户喜欢把温度设置得很高，燃气壁挂炉，这是不科学的，不仅耗能而且温度过高还会造成口干舌燥等问题。开地暖时，我们建议热水温度调到45℃，室内温度完全可以达到18℃以上，体感zui舒适也最节能；使用暖气片时，我们一开始可以将水温调为70℃，一个小时候室温会上升到20℃以上，这时我们可以将热水温度调到55~60℃，室温保持不变，但是更节能。

爱客多(在线咨询)-燃气壁挂炉由山东爱客多热能科技有限公司提供。爱客多(在线咨询)-燃气壁挂炉是山东爱客多热能科技有限公司（www.aikeduo001.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。