

湖南长沙白色高级丙烯酸聚氨酯面漆厂家直销

产品名称	湖南长沙白色高级丙烯酸聚氨酯面漆厂家直销
公司名称	湖南昂威涂料有限责任公司
价格	23.00/公斤
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区振华路199号湖南环保科技创业园创业中心101二楼2—139室
联系电话	073182046572 13975199288

产品详情

高级丙烯酸聚氨酯面漆

产品型号：N04-10

规格：20KG/桶

主要组成 该产品是以高级丙烯酸树脂、颜料、助剂和溶剂等组成的漆料为羟基组份，以脂肪族异氰酸酯为另一组份的双组份自干涂料。

主要特性 耐候性能优异；漆膜装饰性能好（丰满光亮、硬度高）；耐化学品性能好；保光、保色性能优良；高附着力，良好的机械性能。

主要用途

用于各类交通车辆、工程机械、高级仪器设备及其它表面要求高档装饰的物件，特别适合于户外使用。

技术指标 漆膜外观：漆膜平整光滑，颜色符合标准样板

细 度： 20 μm

干燥时间：标准厚度单涂层，25℃，

表干 2h，实干 48h

光 泽：（60°）亮光： 90°，

哑光：商定（20° ~ 80°）

铅笔硬度： HB

附着力： 1（划格法，级）

杯突试验： 4mm

弯曲实验： 2mm

耐水性：240h

耐汽油性：24h

耐侯性：人工加速老化 800h,失光 1，粉化 1

耐盐水性：（6%NaCl液）168H：不起泡，不生锈

包装规格 20千克/厅。

基本参数 配 比：漆料：固化剂 = 4：1（重量比）

施工时限：8h，（25℃） P2

理论用量：200 ~ 250g/m²

建议涂装道数 涂装二道（wet by wet），

干膜厚度 55 ± 5 μm

配套用漆 S53-31各色聚氨酯防锈底漆，

H53-88环氧富锌底漆，

H53-89环氧云铁中间漆，

表面处理 涂漆基面要达到牢固洁净、无油污、灰尘等所有污物，涂抹基面无酸、碱或水分凝结，对固化已久的聚氨酯面漆，应用砂纸打毛后，方能涂装后道面漆。

涂装方法 无气喷涂：稀释剂：XLZ丙烯酸汽车漆稀释剂

稀释率：0 ~ 15%（以漆料重量计）

喷嘴口径：约0.4 ~ 0.5mm

喷出压力：15 ~ 20Mpa

空气喷涂：稀释剂：XLZ丙烯酸汽车漆稀释剂

稀释率：20~50%（以漆料重量计）

喷嘴口径：约1.8~2.5mm

喷出压力：0.3~0.5Mpa

滚涂/刷涂：稀释剂：XLZ丙烯酸汽车漆稀释剂

稀释率：0~20%（以漆料重量计）

储存期限 存放于阴凉、干燥、通风处，漆料一年，固化剂六个月

湖南昂威涂料有限责任公司是一家集涂料研发、生产和营销为一体的高科技民营企业，自成立以来，公司始终坚持走高端化产品线路，引进行业顶尖的技术人才，采用国内外先进的设备和制漆技术，以符合环保的原材料和配方为依托，公司坚持以“质量信誉求生存、务实创新求发展”的经营理念，打造出旗下知名品牌：“柒涂士”、“昂威水漆”系列产品。公司以生产销售的产品有：水性工业漆、防锈漆、防腐漆、高温漆、氟碳漆、环氧类防腐漆、丙烯酸类、耐酸碱重防腐漆玻璃鳞片、聚氨酯漆、防火涂料、氯化、氯化橡胶、聚氯乙烯、反光漆、特种涂料等.并为客户提供最佳的油漆配套方案和油漆技术咨询，广泛用于建筑、高铁、电力、钢铁、矿山、管道、化工、机械等各大行业、专业品质、互利双赢！

我们的地址：长沙市雨花区振华路199号湖南环保科技园创业中心101二楼2—139室联系人：
易炎强（副总经理）联系手机：13975199288