

天联牌KFF22钢带铠装耐高温控制电缆

产品名称	天联牌KFF22钢带铠装耐高温控制电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:耐高温控制电缆 铠装控制:护套控制电缆 大城:护套钢带
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

声明：由于铜价不稳定，需要订购时候请不要直接下单，请联系客服人员电缆价格以实际咨询为准。

天联牌KFF22钢带铠装耐高温控制电缆耐高温控制电缆（KFF KFFP KFV KFVP）适用范围 本产品适用于冶金、石油、化工以及发电厂等工矿企业，在高温条件下和恶劣环境中（如酸、碱、油水低温条件）作为各种电器、仪表及自动装置之连接线，供交流额定电压450 / 750伏及以下控制、监控及保护电路行装场合下使用。型号及名称：序号 型号 名称 1 KFF 氟塑料绝缘和护套控制电缆 2 KFFP 氟塑料绝缘和护套屏蔽控制电缆 3 KFFR 氟塑料绝缘和护套控制软电缆 4 KFFRP 氟塑料绝缘和护套屏蔽控制软电缆 5 KFV 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 6 KFVP 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套屏蔽控制电缆 7 KFVR 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 8 KFVRP 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套屏蔽控制软电缆 9 KFV22 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 10 KFVP22 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装屏蔽控制电缆 11 KFVR22 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制软电缆 12 KFVRP22 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装屏蔽控制软电缆 13 KFFV22 氟塑料绝缘和内护套聚氯乙烯外护套钢带铠装控制电缆 14 KFFRV22 氟塑料绝缘和内护套聚氯乙烯外护套钢带

软电缆 绝缘：F46（工作温度200℃）、PFA（工作温度250℃）

护套：F46（工作温度200℃）、PFA（工作温度250℃）、PVC（工作温度70℃、90℃、105℃）

使用特性：1、额定电压：交流 U_0/U ；450 / 750V 2、工作温度：序号1~4 -60 ~ +200℃ 及 -60 ~ +250℃

序号5~14 -15 ~ +105℃ 3、绝缘电阻（20℃）不低于50MΩ·km

4、导体线芯直流电阻（20℃）符合GB3956-97规定