

# 电绝缘性PC长期供应

产品名称	电绝缘性PC长期供应
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	26.00/KG
规格参数	品牌:PC基础创新 型号:XHT4141 NA5D 产地:基础创新
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

## 产品详情

一般来说，PC的滚塑加工温度在360-370度之间。所以需要更高性能的滚塑机器才能处理PC材料。

尼龙（NYLON，PA-聚酰胺）

尼龙是一类高聚物的统称。因为其优越的阻隔性能，尼龙在包装和滚塑上也得到了广泛的应用。尼龙的熔点范围大致在170-270度之间

聚碳酸酯树脂主要用于生产各种食品加工机械，电动工具外壳、机体、支架、冰箱冷冻室抽屉和真空吸尘器零件等。而且对于零件精度要求较高的计算机、视频录像机和彩色电视机中的重要零部件方面，聚碳酸酯材料也显示出了极高的使用价值。

光学透镜

聚碳酸酯以其独特的高透光率

、高折射率、高抗冲性、尺寸稳定性及易加工成型等特点，在该领域占有极其重要的位置。采用光学级聚碳酸酯制作的**光学透镜**不仅可用于**照相机**、显微镜、望远镜及**光学测试仪器**等，还可用于**电影投影机透镜**、**复印机**

透

镜、

红外自动

调焦投影仪透镜、

激光束打印机透镜，以及各种棱镜、多面反射镜等诸多办公设备和**家电**领域，其应用市场极为广阔。

，部分尼龙是液态，部分是粉状。

尼龙同样亲水，在滚塑加工前需要烘干。

“ 相比聚乙烯，尼龙的力学性能更优越，弹性模量更高，硬度也更大；抗化学腐蚀性也更好；而且能起到阻隔性能。 ”