

# 铜陵铝艺护栏 别墅铝艺护栏 鸿盈金属

|      |                    |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 铜陵铝艺护栏 别墅铝艺护栏 鸿盈金属 |
| 公司名称 | 南京鸿盈金属制品有限公司       |
| 价格   | 面议                 |
| 规格参数 |                    |
| 公司地址 | 南京市江宁区土山路388号      |
| 联系电话 | 13770958958        |

## 产品详情

### 铝艺护栏表面装饰效果漆

高1档铝艺护栏表面的装饰效果漆丰富多彩，大都是采用进口油漆手绘而成，既古朴、典雅，又时尚、潮流。最为经典的表面装饰效果有青古铜色、红古铜色、古铜金、黑金边、铜金边、白金边等。

### 铝艺护栏发展趋势

历史中，铝艺护栏营造了浓重的教堂气氛、装点了豪华的贵族庄园，而今，在中国铝艺护栏已走进了寻常的百姓家，为生活作出新的诠释，注入时代内容。历史与文化辉映，精神与品位交融。未来在中国，更多高品位、高质量的铝艺产品 and 设计作品将得到更加广泛的应用和推广。

铝艺护栏生产时候用浸塑处理怎么样材质：选用低碳钢丝、铝镁合金丝，喷塑。

编织及特点：编焊而成；网格结构简练、便于运输、安装不受地形起伏限制，特别是对于山地、坡地、多弯地带适应性极强。该产品坚固耐用、价格中等偏低，适合大面积采用。

铁艺阳台护栏用途：用于护栏防护、公路和、铁路、桥梁两侧的防护带、机场、港口、码头的安全防护、市政建设中的公园、草坪、动物园、池湖、道路、住宅区的隔离与防护、宾馆、酒店、超市、娱乐场所的防护与装饰等。

### 铁艺阳台护栏的常识：

1、阳台护栏高度，底层、多层住宅或临空高度在24m以下时，铜陵铝艺护栏，不应该低于1.05m;中高层、高层或临空高度在24m 以上时，不应该低于1.1m，别墅铝艺护栏，高层住宅不宜低于1.20m；幼儿

园、中小学及少年儿童专用活动场所的阳台和屋顶平台防护栏杆高度不应低于1.20m。

2、栏杆设计应防止儿童攀爬，栏杆的垂直间净距不应大于0.11m。

3、住宅、托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所的栏杆必须采用防止少年儿童攀登的构造，当采用垂直杆件做栏杆时，其杆件净距不应大于0.11m。

4、文化娱乐建筑、商业服务建筑、体育建筑、园林景观建筑等公共建筑中容许少年儿童进入活动的场所，当采用垂直杆件做栏杆时，其杆件净距不应大于0.11m。

5、栏杆高度应从楼地面或屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算，如底部有宽度大于或等于0.22m，且高度低于或等于0.45m的可踏部位，应从可踏部位顶面起计算。

6、阳台栏杆构造必须坚固、安全。栏杆上加设花池时，必须解决花池泄水问题。有可能设置花盆处必须采取防坠措施。

7、锌钢阳台护栏力学性能应符合下表规定：水平载荷（N/m）垂直载荷（N/m）软重物撞击性能500（居建）1000（公建）500 2000横杆挠度变形不应大于横杆长度的1/120，各结构件不应损坏。各构件不脱落、断裂及出现影响使用的永久变形。横杆挠度变形不应大于横杆长度的1/240，各结构件不应损坏。构件不脱落、断裂及出现影响使用的永久变形。

作为现在铝护栏产品中又一标志产品，相比较传统铝艺，铝艺栏杆等护栏，铝艺栏杆多少钱，不但表面加倍美观，并且其耐用性和制造流程机能更是有了凸起的前进，以安平瑞银铝艺栏杆为例，欧式铝艺护栏，它采取的是现在最盛行的西方国家新型热铝艺栏杆为基材，采取高1端的仿塘瓷电泳制造流程和静电喷涂制造流程，在基材表面构成永远性涂层，组合式安置设计，自主研发多种组装配件而构成的革命性护栏换代产品。

铜陵铝艺护栏-别墅铝艺护栏-鸿盈金属(推荐商家)由南京鸿盈金属制品有限公司提供。南京鸿盈金属制品有限公司（[www.njhongying.cn](http://www.njhongying.cn)）在工业制品这一领域倾注了无限的热忱和热情，鸿盈金属一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：胡经理。