

电源接线端子 镇江接线端子 三门湾「品质保证」

产品名称	电源接线端子 镇江接线端子 三门湾「品质保证」
公司名称	南京三门湾电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市浦口区高新技术开发区龙泰路8号龙威产业园
联系电话	13952069951

产品详情

其特征：在于每个连接区由绝缘座、U型架、螺母、内六角螺丝及上、下活块构成，电源接线端子批发，上、下活块相对接触面之间设有接线孔，镇江接线端子，内六角螺丝通过螺母顶在上活块上，其目的是为了将不同粗细的电缆线直接连接在大电流接线端子上。与现有技术相比，大电流接线端子它可灵活组合拼接端子单元数，大电流接线端子可压接单股或多股电缆线，且连接牢固可靠，安装与维修简易方便等优点。

大电流接线端子：采用的PA66材料不含卤素，大电流接线端子燃烧时不会产生引起腐蚀性酸雨的气化物，此外PA66具有优良的抗不利气候条件能力，也不会对微生物提供氧气和其他生物元素，大电流接线端子这样用它制成的绝缘件不会因白蚁PA66对大部分油类和脂类，酒精等常用洗涤剂有优良的抵抗性。

双层接线端子的特点

一般接线端子为一进一出，不具有任何其它功用，而相对我的咱们需求了解的是具有特定功用的端子系列。此文以端子的接线方式和才能为主，介绍端子的多层次接线方式。首先是双层接线端子。

运用双层接线端子可节约空间。这种接线端子的特征咱于从旁边面看上基层接线方位错开半个端子的厚度。因为接线端子上基层都必须接线，电源接线端子，所以这种层间错位的就非常有用。

双层端子接线特点：

- 1、便于螺丝刀在基层的接线装置。
- 2、视觉效果好，可看清基层的符号和导线。空间补偿板和空间补偿端板和端子符号条的开始和停止抵消双层端子的层间错位，以使一般的接线端子可直接和双层接线端子相邻摆放。
- 3、接线端子排的通用装置脚使其可装置在市场上规范的两种NC导轨上。

MT—RJ型接线端子

MT—RJ起步于NTT开发的MT接线端子，带有与RJ-45型LAN电接线端子相同的闩锁机构，通过安装于小型套管两侧的导向销对准光纤，为便于与光收发信机相连，电源接线端子报价，接线端子端面光纤为双芯（间隔0.75mm）排列设计，主要是用于数据传输的下一代高密度光接线端子。

LC型接线端子

LC型接线端子是著名的Bell研究所研究开发出来所采用的插针和套筒的尺寸是普通SC、FC等所用尺寸的一半，为1.25mm。这样可以提高光配线架中光纤接线端子的密度。目前，在单模SFF方面，LC类型的接线端子实际已经占据了主导地位，在多模方面的应用也增长迅速。

电源接线端子-镇江接线端子-三门湾「品质保证」由南京三门湾电器有限公司提供。南京三门湾电器有限公司（www.njjiexianduanzi.com）为客户提供“接线端子,欧式框压型组合接线端子,线路板接插件,弹簧型端子”等业务，公司拥有“三门湾”等品牌。专注于端子等行业，在江苏南京有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：陈总。同时本公司（www.smwduanzi.com）还是从事接线端子定做，江苏接线端子定做，接线端子定做价格的厂家，欢迎来电咨询。