

# 山西自动人行道 山西自动人行道安装 太原合兴永达电梯

产品名称	山西自动人行道 山西自动人行道安装 太原合兴永达电梯
公司名称	太原合兴永达电梯有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市尖草坪区柴村街办和平北路万科小镇公寓 S2幢613号、614号
联系电话	13203511507 13203511507

## 产品详情

太原合兴永达电梯有限公司是一家集电梯销售、安装、维修保养的专业化电梯公司。主要经营：乘客电梯、观光电梯、别墅电梯、家用电梯、自动扶梯、自动人行道、自动扶梯等各类电梯产品。

扶手带外缘与建筑物或障碍物之间的安全距离扶手带中心线与相邻建筑物墙壁或障碍物之间的水平距离，在任何情况下均不得小于500mm，该距离应保持到自动人行道踏板上方或胶带上方至少2.1m的高度处。如果采取适当措施可避免伤害的危险，则此2.1m的高度可适当减少。

太原合兴永达电梯有限公司是一家集电梯销售、安装、维修保养的专业化电梯公司。主要经营：乘客电梯、观光电梯、别墅电梯、家用电梯、自动扶梯、自动人行道、自动扶梯等各类电梯产品。

(11)发生意外紧急情况（例如乘客摔倒或手指、鞋跟被夹住）时，应立即呼叫位于梯级出入口处的乘客或值班人员立即按动红色紧急停止按钮，停止自动扶梯或自动人行道运行，山西自动人行道，以免造成更大伤害。正常情况下请勿按动此按钮，山西自动人行道施工，以防突然停止而使其它乘客因惯性而摔倒。

太原合兴永达电梯有限公司是一家集电梯销售、安装、维修保养的专业化电梯公司。主要经营：乘客电梯、观光电梯、别墅电梯、家用电梯、自动扶梯、自动人行道、自动扶梯等各类电梯产品。

自动人行道与楼板交叉处以及各交叉布置的自动人行道相交叉的三角形区域，除了应满足上述1.6.3的安全距离的要求外，还应在外盖板上方设置一个无锐利边缘的垂直防碰保护板，山西自动人行道报价，其高度不应小于0.3m，例如用一个无孔的三角形保护板。如扶手带中心线与任何障碍物之间的距离大于或等于0.5m时，则不须采用防碰保护板。

山西自动人行道-山西自动人行道安装-太原合兴永达电梯由太原合兴永达电梯有限公司提供。太原合兴永达电梯有限公司（[www.hxyddt.com](http://www.hxyddt.com)）为客户提供“乘客电梯,观光电梯,别墅电梯,家用住宅电梯”等业务，公司拥有“合兴永达电梯”等品牌。专注于电梯及配件等行业，在山西太原有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：端木经理。