

山西地坪变形缝 抗震型地坪变形缝 长达变形缝厂

产品名称	山西地坪变形缝 抗震型地坪变形缝 长达变形缝厂
公司名称	常熟市沙家浜镇长达变形缝厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	常熟市沙家浜镇唐东村繆浜路8号
联系电话	13862356480

产品详情

变形缝是伸缩缝、沉降缝和防震缝的总称。建筑物在外界因素作用下常会产生变形，山西地坪变形缝，导致开裂甚至破坏。变形缝是针对这种情况而预留的构造缝。

变形缝可分为伸缩缝、沉降缝、防震缝三种。

在抗震设防区，沉降缝和伸缩缝须满足抗震缝要求。

有很多建筑物对这三种接缝进行了综合考虑，即所谓的“三缝合一”。

三缝合一：缝宽按照防震缝宽度处理；基础按沉降缝断开。

伸缩缝的结构处理砖混结构的墙和楼板及屋顶结构布置可采用单墙也可采用双墙承重方案，最宜设置在平面图形有变化处，以利隐藏处理。框架结构一般采用悬臂梁方案，地坪变形缝公司，也可采用双梁双柱方式，但施工较复杂。墙体伸缩缝构造砖墙伸缩缝一般做成平缝或错口缝，一砖半厚外墙应做成错口缝或企口缝。外墙外侧常用浸沥青的麻丝或木丝板及泡沫塑料条、油膏弹性防水材料塞缝，地坪变形缝装置，缝隙较宽时，可用镀锌铁皮、铝皮作盖缝处理。内墙可用金属皮或木条作为盖缝。

构造

- 1、所选择的盖缝板的形式必须能够符合所属变形缝类别的变形需要。
- 2、所选择的盖缝板的材料及构造方式必须能够符合变形缝所在部位的其它功能需要，如防水、防火、美观等。
- 3、在变形缝内部应当用具有自防水功能的柔性材料来塞缝，例如挤塑型聚ben板、沥青麻丝、橡胶条等

，以防止热桥的产生。

做法

- 1、加强基础处理。
- 2、加强结构易变形处的刚度。
- 3、做后浇板带。

山西地坪变形缝-抗震型地坪变形缝-长达变形缝厂(推荐商家)由常熟市沙家浜镇长达变形缝厂提供。行路致远，砥砺前行。常熟市沙家浜镇长达变形缝厂（www.jsbxf.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为建材加工较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!