

# 链条手扳葫芦 手扳葫芦 河北手牌

产品名称	链条手扳葫芦 手扳葫芦 河北手牌
公司名称	河北手牌起重机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑县
联系电话	13831210110

## 产品详情

手扳葫芦的使用人群比较多，一些用户在使用时明显感到手板力加大，这让用户比较困惑。那么，五环手扳葫芦手板力加大的原因是什么引起的呢？

- 1、手扳葫芦机件有损伤会使手板力加大。当手扳葫芦内部的零件发生损伤时，会让手扳葫芦的操作受到影响，使得用户在操作时对手板力的要求增大。
- 2、手扳葫芦超载工作。手扳葫芦进行超载工作时，使得起重量超过了额定的起重量，会使用户操作时手板力加大。
- 3、重物起吊时与其他物件发生牵连也是导致手板力加大的一个原因，主要是用户观察不到位，让重物与其他物体发生牵连，使得重物的整体量加大，同时手板力也会加大。

以上就是手牌手扳葫芦手板力突然加大的原因，想要了解更多相关信息请继续关注我们，或者拨打公司电话进行咨询。

手扳葫芦井下起吊重物，需要注意安全措施有保障的前提下作业，手牌起重在本文将着重讲解在井下作业如何安全管理规定分析。

使用手扳葫芦起吊重物前，必须对手扳葫芦进行检查，检查各部件是否齐全、灵活可靠，发现问题及时处理。

手扳葫芦井下起吊重物的安全措施：

- 1、锚杆支护巷道起吊重物必须提前打注专用锚杆或锚索，且锚杆必须实行全长锚固。
- 2、井下起吊重物必须编制专门安全技术措施，经分管副总工程师审批后可实施。

3、架棚巷道利用工字钢棚起吊重物，铝合金手扳葫芦，必须符合以下要求：

必须将手扳葫芦悬挂在牢固可靠的支架上，并由专人提前对前后10架棚进行检查加固，将背扳刹紧背牢、打齐撑杆后方可起吊。

严禁使用交岔点抬棚进行起吊，用支架起吊重物应增加两侧护棚。

起吊重物的重量必须符合手扳葫芦铭牌规定，严禁用手扳葫芦起吊超过铭牌规定的重量。

吊装地点必须设在在支护完好、安全可靠的地点，严禁在巷道失修地点进行起吊。

吊必须两人进行，一人检查、指挥，一人操作，严禁一人起吊。起吊时操作人员必须站在非重物一侧，重物下严禁有人，防止重物坠落伤人。

4、上下上起吊重物时，下方严禁有人。

5、架棚巷道起吊重物必须垂直起吊，其重量不大于2吨。

6、起吊过程中发现下列情形之一，手扳葫芦，必须立即停止起吊，手扳葫芦价格，放下起吊重物进行处理：

起吊时支架变形、撑木折断、顶扳掉杆、钢丝绳套断丝；

起重链打滑、松脱，手链、棘爪打滑；

起吊异常承重，手扳葫芦工作声音异常；

起吊重物不稳定，旋转、摇摆

铝合金手扳葫芦是手牌公司的一款专利产品，国内独有的5mm链条，链条手扳葫芦，使机身的重量大大的减轻，铝合金手扳葫芦现在在外观、内部配置及方面均有提升。手扳葫芦型号齐全，现在有.75t\*1.5m，0.75t\*3m，1.5t\*1.5m，1.5t\*3m，6t\*1.5m，6t\*3m，等各种型号，完全能满足客户的各种需求，手牌公司产品质保一年，终身维护。产品由中国人保财险承保，让客户没有后顾之忧。

链条手扳葫芦-手扳葫芦-河北手牌由河北手牌起重机械制造有限公司提供。河北手牌起重机械制造有限公司（[www.shoupaiqz.com](http://www.shoupaiqz.com)）在交通运输产品加工这一领域倾注了无限的热忱和热情，河北手牌一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张红伟。