

沙家浜镇长达变形缝厂 屋面变形缝价格如何 广东屋面变形缝

产品名称	沙家浜镇长达变形缝厂 屋面变形缝价格如何 广东屋面变形缝
公司名称	常熟市沙家浜镇长达变形缝厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	常熟市沙家浜镇唐东村繆浜路8号
联系电话	13862356480

产品详情

多层砌体房屋，屋面变形缝价格如何，在设计烈度为8度和9度的地震区，当建筑物立面高差大于6米，或建筑物有错层，且楼板错层高差较大；或建筑物各部分结构刚度、质量截然不同时，应设防震缝。防震缝宽度在多层砖房中按设计烈度的不同，取50~70毫米；在多层构件混凝土框架建筑中，建筑物高度在15米及15米以下时为100毫米；当建筑物高度超过15米时：设计烈度6度，建筑物每增高5米，缝宽的70毫米基础上增加25毫米；设计烈度7度，广东屋面变形缝，建筑物每增高4米，缝宽的70毫米基础上增加25毫米；设计烈度8度，建筑物每增高3米，缝宽的70毫米基础上增加25毫米。一般基础可不设防震缝，但与震动有关的建筑各相连部分的刚度差别很大时，也须将基础分开。

墙体伸缩缝构造砖墙伸缩缝一般做成平缝或错口缝，一砖半厚外墙应做成错口缝或企口缝。外墙外侧常用浸沥青的麻丝或木丝板及泡沫塑料条、油膏弹性防水材料塞缝，缝隙较宽时，屋面变形缝装置，可用镀锌铁皮、铝皮作盖缝处理。内墙可用金属皮或木条作为盖缝。

屋顶伸缩缝构造不上人屋面一般在伸缩缝处加砌矮墙，屋面防水和泛水基本上同常规做法，不同之处在于盖缝处铁皮混凝土板或瓦片等均应能允许自由伸缩变形而不造成渗漏，上人屋面则用嵌缝油膏嵌缝并注意防水处理。

常熟市沙家浜镇长达变形缝厂是参照江苏省工程建设标准站《墙身、楼地面变形缝》（苏J09-2004）、浙江省标准设计站《变形缝建筑构造》（2006浙J55）、上海市工程建设标准化办公室《建筑变形缝构造及配件》（2003沪J/T-302）、山东省标准设计办公室《变形缝建筑构造》（L05JT06）加工生产多种规格型号的变形缝产品的。

沙家浜镇长达变形缝厂-屋面变形缝价格如何-广东屋面变形缝由常熟市沙家浜镇长达变形缝厂提供。常熟市沙家浜镇长达变形缝厂（www.jsbxf.cn）是从事“变形缝,楼梯防滑条,石材分割缝,防尘地毯,变形缝附件”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！
联系人：陆雪云。

