

# 金华矿山石材开采破裂机现场指导

产品名称	金华矿山石材开采破裂机现场指导
公司名称	山西愚公斧开山机械设备有限公司
价格	7980.00/台
规格参数	品牌:愚公斧 压力:120mpa 功率:7.5kw
公司地址	山西省太原市小店区208国道东蒲村东蒲路一号东楼（注册地址）
联系电话	13994249454

## 产品详情

### 金华矿山石材开采破裂机现场指导

在石方施工中，遇到大量硬岩石需要破碎又不能使用时，是让施工方比较头疼的问题，通常是使用大型“破碎锤”直接凿打或“静态”。很多也在寻找更适合的新技术、更厉害的新设备，来石方破碎的效率和施工成本。国内外出现有很多关于岩石劈裂、的液压设备，大都宣传能大幅破碎锤的效率或替代静态破碎剂等...都希望是能替代的新技术、新设备...

硬石头劈裂机劈裂机是一款具有着静态岩石破裂功能的液压设备，长期用于岩石和钢筋混凝土结构的土石方工程，活动地带隧道开挖，路面，桥梁构造物静态无震动拆除和金属或非金属矿山及采石场的开采，二次破碎及拆除。挖机挂式较大类型液压岩石劈裂机直接安装在挖掘机上，静态劈裂工作可以在驾驶室里开展操作，能够实现静爆一次完成，大大上扬工作功率，可大范围应用于矿山开采，建筑破拆，路桥施工，隧道建设等工程领域。

据破坏性试验数据显示：在莫氏硬度大于4.0的岩石上，劈裂+破碎的拆除方式来进行楼建基础破石，这种方式的效率是使用破碎锤效率的3倍以上，其作业全程无震动、无冲击、无噪音、无粉尘，数十秒内就能完成岩石分裂，实现了不影响周边环境的同时大大提高了工作效率。

还不可以重复利用。液压劈裂棒，机器打孔，需打90、110、130、150、180mm以上孔径。开采岩石速度快，节约成本，无声开采岩石。-设备：劈裂机1套、一台潜孔钻。-钻孔：孔150mm，钻孔深度只1.7cm（中间楔块伸全长为1.6cm），孔间距2cm，机作业时，为避免损伤中间楔块，要适当高度。

劈裂机参数：

劈裂机钻孔直径110，

钻孔间距3米一排，

孔距在2-5米，

钻孔深度在2米左右，

每次作业15-60秒，

液压岩石劈裂机是运用液压机械的方式对岩石进行劈裂开：

- 1、将岩石快速的胀裂开以便于石头的破碎，在矿山开采及建筑土石方工程中不能使用的情况下破碎岩石具有很大的技术。
- 2、工作原理编辑液压岩石劈裂机利用液压对岩石进行胀裂开，无震动和声响、的劈裂破碎岩石。
- 3、应用由液压动力站输出的高压油又经增压器的机械放大后驱动液压棒内的油缸产生动力，使劈裂机推动劈裂棒中的液压顶向外伸出胀裂岩石。
- 4、液压力高压，从岩石将坚硬岩石劈裂，并使岩石按预定方向裂开，达到快速破碎石头的目的。
- 5、参数液压劈裂棒的钻孔直径小18厘米、大25厘米以上，钻孔间距3到5米一排，钻孔的深度在2米左右，每次放入一排4到6条劈裂棒，大型劈裂棒需采用挖机装放入孔中，液压动力站在一两分钟产生5千到1万吨的工作压力，就可胀裂开石头50立方左右。

如同样开采长10米、宽6米、高6米的石料，只需打10个孔，累计长度共60米。然后用片锯在两孔之间开一条深150毫米宽5毫米的槽，累计长度约25米（注：不开槽也可以，但面平整度没有开过槽的好）。再用劈裂孔中劈下石料。用劈裂器从山体上劈开的石料为一整体，平整度误差一般在几个厘米之内。我们承诺一、质保服务1、设备质保期一般为一年或双方协商；2、质保期内凡因设备原因产品损坏，我们将无偿进行修复或更换（非正常操作及易损件除外）3、质保期内由于问题实行包退包换；4、在质保期后，本公司愿为用户提供终身服务，免费为用户提供技术与技术支持，并以公司价向用户提供各类部件。

黔南岩石解体大劈力开山机调试 : <http://qiannan.11467.com/info/7015198.htm>