

Y型密封圈活塞杆密封气缸液压活塞密封件J型防尘密封圈

产品名称	Y型密封圈活塞杆密封气缸液压活塞密封件J型防尘密封圈
公司名称	上海荣耀实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区亭林镇兴工路225号1幢2496室（注册地址）
联系电话	021-31006198 13916607858

产品详情

液压机械设备中的油缸是由缸体、活塞、活塞杆、缸盖、密封圈组成。然而活塞密封是指向缸体与活塞之间的密封原理，密封不好就影响

油缸的性能，密封槽开在活塞上。[活塞杆密封圈](#)

是指活塞杆与油缸盖之间的密封，密封不好就会漏油，密封槽开在孔上。

密封槽开在轴上应该是封孔的，也就是说活塞密封，因此要使用DSH孔轴两用的密封圈，密封槽开在孔上，应该是封杆的作用，也就是说活塞杆密封，所以要使用[轴用密封件](#)。

1. 活塞杆密封 [董型密封圈](#)

典型的压缩机填料函由一系列密封环组成，每个环的作用都是为了阻止或限制气流进入大气或隔离室，每套密封环分别安装在单独的填料盒中。每个密封环紧箍在活塞杆上，达到密封作用。除了密封气缸的填料函之外，活塞杆上还有刮油环，刮油环可以防止油沿着活塞杆从曲轴箱逸出。

2. DSH活塞密封圈

[活塞密封圈](#)

安装在活塞上，防止气缸内部气体泄漏。作为双作用密封圈，其作用是防止活塞一侧的气体向另一侧串

漏，而相对于单作用气缸机械，活塞密封的要求更高，防止缸内气体泄漏到隔离室内。