

V型夹织物橡胶密封圈活塞杆防尘密封件

产品名称	V型夹织物橡胶密封圈活塞杆防尘密封件
公司名称	上海荣耀实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区亭林镇兴工路225号1幢2496室（注册地址）
联系电话	021-31006198 13916607858

产品详情

V型夹织物橡胶密封圈活塞杆防尘密封件“V型夹织物橡胶密封圈气动组合防尘密封圈”参数说明样品或现货：样品认证：9002材质：黄铜种类：挡圈品牌：赤土盾适用范围：汽车、门窗、电器、轴承、泵、气缸、托辊、水管性质：耐腐蚀截面形状：X型作用：轴用密封、孔用密封、防尘密封、导向环、固定密封、回转密封、油封、水封厚度：5内径：20外径：30型号：夹织物橡胶密封圈规格：夹织物橡胶密封圈商标：赤土盾包装：原厂原包耐压：高压酸碱：耐酸碱温度：耐高温产量：1000“V型夹织物橡胶密封圈气动组合防尘密封圈”详细介绍

V形密封圈是截面为V形的密封件，用途十分广泛，可密封轴或者孔。多个组合安装使用，应用于高低压水压、油压机器，特别适用于高压力、大直径、高速度、长冲程等苛刻工况条件。是密封件制品中比较牢固的一个密封圈，能在很恶劣的情况下正常工作，使用寿命也比较长，可以进行**的组合以适应高度和各种用途，即使在表面质量很差的情况下也可以工作，适用于压力快速变化的场合。

一、性能与用途

用于高压往复运动的液压油缸活塞或活塞杆的密封，由支撑环、密封环和压环三部分组成的组合密封圈，中间的密封环至少一个，也可以根据实际情况增加，从而达到更好的密封效果。由于在橡胶中夹入了织物，大大提高了其机械性能，在高压、冲击等恶劣工况下具有良好的密封效果，广泛应用于冶金、矿山、通用机械设备的液压油缸系统。

二、材质

丁腈橡胶夹织物（丁腈夹布）

氟橡胶夹织物

丁腈橡胶

氟橡胶

聚四氟乙烯

牛皮（国产 进口）

三、工况条件

温度：丁腈橡胶：-30 ~ +100 。氟橡胶：-40 ~ +200 。

压力： 60MPa。

介质：液压油。

四、执行标准

HG4-337-66（A型）

上海荣耀实业有限公司：材质全 规格齐！欢迎咨询！