

巴斯夫 亲水性复合光稳定剂 Tinuvin5151 原装进口

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 巴斯夫 亲水性复合光稳定剂 Tinuvin5151 原装进口 |
| 公司名称 | 上海厚诚精细化工有限公司 |
| 价格 | 200.00/公斤 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市徐汇区漕宝路400号明申商务广场905 |
| 联系电话 | 021-34140679-810 13524971095 |

产品详情

Tinuvin5151是亲水性2-(2-羟基苯基)-苯并叁唑紫外线吸收剂(UVA)和基本受阻胺光稳定(HALS)的液体混合物，旨在满足外部水性和溶剂性工业和装饰涂料的高成本/性能和耐久性要求。

成分：亲水性2-(2-羟基苯基)-苯并叁唑UVA和碱性HALS的混合物

外观：粘稠的绿色至琥珀色液体

动态粘度：7000 cPs

特性

*紫外区域优异的光谱覆盖率 *出色的长期性 *相容性好

*易乳化近水性体系 *颜色保护性佳

优势

*羟基官能UVA可与异氰酸酯和叁聚氰胺交联剂反应，以最大限度地减少迁移

*是一种通用光稳定剂，可用于各种溶剂型和水性工业和装饰涂料体系

*特别推荐用于透明和浅色系统

*协同UVA / HALS混合物，设计用于水性或溶剂型涂料

*协同组合赋予优异的涂层保护，防止光泽度降低，开裂，起泡，分层和颜色变化，并提供完整的基材保护。

应用：

| 产品形态 | 具体应用 |
|------|--|
| | 推荐使用 |
| 密封剂 | PUR，丙烯酸类 |
| 胶粘剂 | 聚氨酯/热熔胶，溶剂基 |
| 涂料 | 溶剂型原厂漆（修补漆），溶剂型工业涂料,水性工业涂料，卷钢涂料，溶剂型木器漆 |

使用指引

*干膜厚度（DFT）直接影响UVA的量。

建议使用以下量以达到给定DFT的适当稳定性（光稳定剂%用于总配方）：

10 μm – 20 μm:

20 μm – 40 μm:

40 μm – 80 μm: