

## 安全性高的LBY-3顶板离层检测仪lby-3顶板离层检测仪

产品名称	安全性高的LBY-3顶板离层检测仪lby-3顶板离层检测仪
公司名称	济南东坤工矿设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:东坤 型号:LBY-3 产地:山东
公司地址	济南市历城区王舍人镇济南市历城区工业北路东段
联系电话	15964516310 15964516310

### 产品详情

## 安全性高的LBY-3顶板离层检测仪lby-3顶板离层检测仪

LBY-3顶板离层检测仪lby-3顶板离层检测仪是我公司大批量生产的主要产品，供不应求，我们会给每一个人机会，给每一个人发展的机会。

LBY-3顶板离层检测仪、lby-3顶板离层检测仪用 26mm- 28mm钻头在顶板上打孔至预定深度,用端部带槽的安装杆将上部锚固器1推至钻孔上端,轻拉一下细纲钢丝绳3确认锚固器已锚住。

LBY-3顶板离层检测仪、lby-3顶板离层检测仪上部锚固器与显示孔口到上部锚固器之间中变形量的长刻度筒9的刻度指示环8连接，用端部带槽的安装杆将下部锚固器官推至孔中预定检测位置。

LBY-3顶板离层检测仪、lby-3顶板离层检测仪通常与顶板锚杆上端处于同一高度)轻拉一下细纲钢丝绳确认锚固器已锚住.注:下部。

LBY-3顶板离层检测仪lby-3顶板离层检测仪锚固器与显示孔口到下部锚固器之间变形量的短刻度筒10的刻度指示环抱11连接.检查确认孔口套管件5与基座务须连接牢固，然后将其插入钻孔中,确保两个两个指环

移动不受任何卡阻并确认孔口组件已牢固在钻孔中,在将孔口套件推入孔口中的同时,需将钢丝绳从刻度筒端部向外拉.将长刻度指示环8的红色边缘与“0”刻度对齐,然后螺钉7将与其相连细钢丝绳卡住.将短刻度指示环抱11的红色边缘与“0”刻度对齐,然后用螺钉子12将与其相连的细钢绳卡住。

**如果您需要购买LBY-3顶板离层检测仪lby-3顶板离层检测仪，请联系  
张经理：15964516310 微信同号手机号 QQ:2289416993**