

重庆彩钢板风淋室品牌 彩钢板风淋室厂家

产品名称	重庆彩钢板风淋室品牌 彩钢板风淋室厂家
公司名称	重庆万好净化科技有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:万好 型号:彩钢板FLS-1 产地:中国重庆市
公司地址	重庆市沙坪坝区下中渡口130号7号楼第一层1-5-45号（注册地址）
联系电话	15223197125

产品详情

彩钢板风淋室大部分采用发泡隔热夹芯彩钢板及铝合金构件组装而成，配置离心风机及初效和空气过滤器，具有外型美观、结构紧凑、检修方便、操作简单等特点。本产品除彩钢板制作，还有冷轧钢板及全不锈钢制作,欢迎客户自行选购。

彩钢板风淋室内的空气由风机的作用经初效过滤器进入静压箱，经空气过滤器过滤后，洁净空气从风淋室的喷嘴喷出，喷嘴角度可调节，可地吹除人、身或携带物品表面附着的尘埃，吹下的尘埃再回收进入初效空气过滤器，如此循环可以风淋除尘净化的目的。可以的外部人员进入洁净区所带来的污染问题，并同时起到气闸室密闭洁净室的作用。风淋室通用，的洁净室与洁净厂房配套使用。

重庆风淋室正常运用过程：

- 1、按下电气控制板上的电源起动按钮，接通电源，风淋室内照明日光灯亮。
- 2、人员进入风淋室，风机开端送风，被风淋人员进入室内关好前后门，开端风淋。通过的时刻，时刻继电器堵截风机电源，中止送风。若时刻断电器失控，风淋人员风淋结束后按下室内电源中止按钮，堵截电源。
- 3、若持续有人风淋，前一风淋人员风淋结束后，不用按下室内电源中止按钮;后一风淋人员进入风淋前，只要按下送风控制按钮，可进入室内进行风淋。
- 4、风淋室前后门不得一起敞开，以避免非净化空气污染净化作业区。
- 5、请依照风淋室上所帖象征装置，出入口不得放置颠倒，避免不用要的丢失。

风淋室的使用时间也是众多生产厂家考虑的因素：

- 1、 不锈钢风淋室使用年限在1 - 15年左右，通风和干燥的环境可以使用2年左右
- 2、 彩钢板风淋室的底板使用寿命一般在3-5年，不经常维护的话可能就1年-2年左右，彩钢板箱体使用寿命8年左右，随着环境要求越来越高，一般说来现在市场上的彩钢板风淋室基本已经被淘汰，因此不建议风淋室用户选择彩钢板风淋室。
- 3、 冷轧钢板烤漆风淋室使用寿命在1年左右，干燥的环境可以使用15年左右，如果维护得当的话，使用寿命和不锈钢风淋室不相上下。