美国雷泰MMLTSVF1LW高温红外测温仪

产品名称	美国雷泰MMLTSVF1LW高温红外测温仪
公司名称	深圳市圣富智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:美国雷泰RAYTEK 型号:MMLTSVF1LW 产地:中国 安徽
公司地址	深圳市龙华区民治街道新牛社区新牛路港深国际中心601
联系电话	0755-32979900 13556883724

产品详情

美国雷泰RAYMMLTSVF1LW在线式红外测温仪 红外高温计传感器探头

美国雷泰RAYMMLTSVF1LW在线式红外测温仪红外高温计传感器探头

Raytek Marathon MM在线式红外测温仪/高温计关键指标更宽的测温范围: -40 到 2250C(-40 到 4082F)光学分辨率最高可达 100:1提供精确可变焦镜头可选择彩色视频瞄准模式配备光学瞄准和激光瞄准模式坚固的不锈钢外壳简单易用的操作界面实时视频监控和记录功能集单镜头反光式取景器（TTL）和视频或激光瞄准等多种观察方式于一身。产品说明Marathon MM系列平台由5个不同响应波长的子型号组成，每个型号都具有适合于特定应用需求的测量波长和温度范围，从低温塑料加工到高温玻璃和金属加工都有产品可供选择。

Marathon MM的一个特点是具备精确的可变焦距调整功能，它可以快速、简单、准确地调整测量目标的焦点，或者通过在仪器的背面的面板按钮调整，或者通过RS 232/RS 485与PC软件连接进行远程控制，在视频中可以实时看到调整。可变焦距型号的传感器可以根据特定的应用需求进行配置，减少安装时间和错误安装的发生。

所有的传感器都具有相同的安装硬件，包括Raytek DataTemp Multidrop软件，支持在应用程序内进行设备参数配置和数据捕获。

型号名称 / 光谱灵敏度温度范围光学分辨率应用案例

LT	-40 ° C～800 ° C	70:1
8-14微米		
G7	300 ° C～900 ° C	100:1
7.9微米		
G5L	250 ° C～1650 ° C	70:1
5微米		
G5H	450 ° C～2250 ° C	70:1
MT	250 ° C～1100 ° C	70:1
3.9微米		

美国雷泰RAYMMLTSVF1LW在线式红外测温仪红外高温计传感器探头

美国雷泰RAYMMLTSVF1LW在线式红外测温仪红外高温计传感器探头 Raytek Marathon MM在线式红外测温仪/高温计