

圣阳铅酸蓄电池SP12-80 12V80AH电池资料

产品名称	圣阳铅酸蓄电池SP12-80 12V80AH电池资料
公司名称	北京菲特斯科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	圣阳:蓄电池 SP12:12V80AH 山东:曲阜
公司地址	北京市昌平区回龙观镇枫丹丽舍西路2号楼116
联系电话	18612228180

产品详情

圣阳铅酸蓄电池SP12-80 12V80AH电池资料

应用领域:浮充使用,不间断电源供应系统,医疗设备,电讯设备,手控发动机装置,太阳能系统,风力系统,控制系统,移动通讯站,阴极保护设备,导航辅助设备,航海设备。

专业的电池代理队伍,注重品质,服务热情,公司提供本产品报价,价格,规格,参数,总代理商

本公司支持全国地区送货,原装正品,质保三年,送货上门。公司承诺:凡我公司售出产品均享有3年质保,三年内出现任何质量问题(人为除外)我公司将免费更换。同时可享受公司专职人员跟踪服务,可上门安装、调试。全国免运费。以质量求发展,以诚信为原则。

质保规则:

质量保证期限:视使用方法及使用客户,质保期为三年。

使用说明:铅酸蓄电池长时间放置三个月要为电池补充电量,放置半年让电池充放一次,达到一个循环;使用过程中,切忌把电放干再充电,对电池影响很大,要随用随充电,充满为止,但也不要过充、过放电。

包装:为纸箱,根据运输距离可打扎带,可打木箱。纸箱包装:1只/箱,采用物流长途运输或两箱打一个包装,节约运输费用。

运输:样品可采用快递方式,批量货,可采用物流或客车,部分地区根据长期经销商情况可采用代收款的方 式或预付30%--70%定金,余款代收的方式。

验收:不管采用哪种方式运输货物,请客户和收货人一定在承运单位当事人在场时当场查验收货,查看外包装,是否破损,变形,是否沾水,小件可拿起来晃动,听听内部是否有配件脱落,用手捏一捏内部是

否有碎屑或裂缝等，确保我们的货物和产品安全到达目的地。若遇到不可抗因素，我们三方可协调解决运输问题。

边缘数据中心规模虽小，但数量多，总量巨大，物理分散，将对我国数据中心行业造成巨大影响。我国基础运营商、IDC服务商、设备厂商等纷纷开始布局，但在其技术研究及推广应用过程中面临诸多问题。

(1) 难以适应现行数据中心布局政策及市政管理办法

目前，国家及各地政府相关数据中心布局政策均针对集中式云数据中心制定，提倡数据中心合理布局、绿色发展，而边缘数据中心具有规模小、数量多等特点难以适应相关政策。以北京地区为例，在北京市政府公布的《北京市新增产业的禁止和限制目录（2015）版》中规定禁止新建和扩建数据中心（PUE值在1.5以下的云计算数据中心除外）；在其2018版中将此项更改为禁止新建和扩建数据中心。

边缘数据中心根据业务需求将有多多样化的部署模式。可依赖传统机房环境、5G基站、生产车间、楼顶、公园、仓库等多种空间环境，在这些空间环境中大量部署边缘数据中心将带来市政与环境、供电、供网、供水等一系列问题。

(2) 研究资源难以同向发力，形成合力

基础运营商、数据中心服务商、通信及大型互联网企业等各角色企业在边缘数据中心技术研究及推行方面都有各自优势及资源。但目前基于各自业务特点，这些企业对边缘数据中心理解层面各不相同，研究方向各有不同，无法实现资源共享和优势互补。

5G、边缘数据中心、物联网、人工智能、车联网等新型信息化技术只有实现融合发展，才能展示其真正的魅力。但从事这些技术的研究单位、团体，所属领域各不相同，对边缘数据中心理解层面各不相同，缺乏统一的沟通交流平台。最重要的是，边缘云与边缘数据中心概念混淆，部分厂商忽略对基础设施的研究，盲目追求新概念，造成数据中心技术无法实现同步发展，无法真正实现技术落地。

品牌产品型号额定电压(V)20h率容量(Ah)10h率容量(Ah)长(mm)宽(mm)高(mm)总高(mm)重量(kg)短路电流(A)参考内阻(mΩ)端子类型
圣阳SSP12-3.5123.53.261156586921.5526045.0SP-02圣阳SSP12-71276.51516593982.248025.0SP-02 or SP-03圣阳SSP12-18121816.7181761661665.570017.0SP-11圣阳SP12-24A122422.31651251761767.685014.0SP-11圣阳SP12-26122624.21661751251258.0100012.0SP-20圣阳SP12-33123330.719513015816310.5120011.0SP-21圣阳SP12-38123835.419616516517012.013109.0SP-22圣阳SP12-40B124037.219816617017013.513508.8SP-22圣阳SP12-42124239.119616516517012.914008.5SP-22圣阳SP12-50125046.525713320120116.116007.5SP-22圣阳SP12-65126560.532416617517520.517007.0SP-22圣阳SP12-70127065.132416617517521.720006.0SP-22圣阳SP12-80128074.435016717917923.226004.5SP-28圣阳SP12-1001210093.0329172215.522329.830004.0GFM-22圣阳SP12-12012120111.640717322223136.031003.8GFM-22圣阳SP12-15012150139.548317124024042.536503.2SP-30圣阳SP12-200A12200186.052223421822359.039003.0SP-26圣阳SP12-200B12200186.0497259228237.561.940003.0GFM-22圣阳SP12-24512245227.852126922022569.646002.5SP-29

圣阳蓄电池

1、维护简单

充电时电池内部产生的气体基本被吸收还原成电解液，基本没有电解液减少。

2、持液性高

电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以即使倒下也可使用。（倒下超过90度以上不能使用）

3、安全性能优越

由于极端过充电操作失误引起过多的气体时可以放出，防止电池的破裂。

4、自放电极小

用特殊铅钙合金生产板栅，把自放电控制在最小。

5、寿命长（设计寿命3~5年）经济性好

电池板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金，同时采用特殊隔板能保住电解液，再同时用强力压紧正板活性物质，防止脱落，所以是一种寿命长、经济的电池。