

多管旋风因子气液气固分离器

产品名称	多管旋风因子气液气固分离器
公司名称	杭州规与矩科技有限公司
价格	10000.00/个
规格参数	品牌:规与矩 适用对象:气液，气固分离器 分离精度:液滴固体8微米100%，
公司地址	杭州市西湖区留和路135号UN公社10幢208室
联系电话	0571-85020587 15224062106

产品详情

旋风子多管分离器是基于物理学的离心力、冲击碰撞、吸附聚结、重力来实现高效的气液/气固两相分离。特殊的旋风双切向入口及提升管组合设计，平行布置于上下管板间独立腔室。能有效分离液滴及固体颗粒。适用于高气量及高压环境气液/气固分离。

技术特点：

I 优良的机械强度

I 无活动部件

I 抗磨损能力强

I 抗堵塞，自清洗

I 免维护，寿命长

I 高处理能力

I 分离能力稳定

I 与离心式分离器相比，流量范围更广。

性能保证：

I 100%分离8微米及以上液滴和固体颗粒，在最大设计处理能力的条件下，其出口气体中的液滴夹带量

不超过13.4L每百万标方立方米。

199%分离6-8微米的固体颗粒

190%分离4-6微米的固体颗粒

典型应用：

I 气体输送与采集

I 井口分离

I 洗涤净化

I 压缩机

I 天然气管输系统

I 炼油、石化、电力和化工生产装置

工程设计与分析

分离技术/产品

主页 > 产品中心 > 分离技术/产品 >

高效旋风管多因子分离器MULTI-CYCLONE SCRUBBER

设计选型：

- 结合工况和场地要求，为客户设计不同的结构形式，满足客户特殊要求；
- 可配备使用液位计/液位控制/排放阀/流量指示等仪表或自控要求；
- 可选用CS、304、304L、316、316L、特殊合金的材质要求；
- 定制设计和制造；
- 可组配聚结器两级分离提高分离效率；
- 设计制造标准：GB150 ASME；
- 立式/卧式选型设计