

诸城市 不锈钢滤帽 反冲洗滤头

产品名称	诸城市 不锈钢滤帽 反冲洗滤头
公司名称	巩义市四丰净水材料有限公司
价格	20.00/个
规格参数	品牌:四丰 产地:巩义 材质:不锈钢
公司地址	巩义市西村镇西村村（注册地址）
联系电话	0371-69578588 15038309657

产品详情

滤头滤板

滤头和滤板是水处理工程中过滤系统最重要的组成部分，质量的好坏直接影响出水的质量、水量、和运行成本。滤头和滤板在滤池中起到承托滤料以及反冲洗均匀配水配气的双重作用。

滤帽包括排水帽、滤水帽两种，均采用ABS工程塑料制成，结构合理，连接牢固，承压强度高，缝隙不变型，使用效果好，即能防止阴阳树脂外流，又能保证流量。适用于滤池汽水反冲洗系统和软化水质组合式，重力压，压力式，回程式及离子交换器等水处理设备的过滤装置以及离子交换器、机械过滤器、无滤池等设备，能有效进行过滤和气水反冲洗。

滤帽材料采用ABS工程塑料制造,承压强度高, 踩碰不碎，在滤头结构中强化螺纹，增设橡胶垫圈，联接牢固，不脱落。滤头帽底座设计增强底缝，使与滤板间无死水区，不积泥等优点。各种规格的滤帽适用于各种相配的离子交换柱，活性炭过滤器使用，也可用于快滤池的排水系统。长柄滤头，滤帽为半球状体（蘑菇型），由于滤帽缝隙呈弧形，因而配气、配水均匀。

常用滤头规格型号

规格型号	总长度(mm)	预埋管长(m)	滤帽缝隙 面积(mm)	滤层膨 高度	滤板开 孔率	缝隙高 度(mm)	材质
A型	292	100	25	30-50	0.9-1.5	ABS	
B型	146						

滤头拉伸强度为21-28MPa，冲击为27-49Kg/cm，可调节范围是0-40mm，通水量0.5T/h洛氏硬度为62-86。

气水反冲洗滤头技术参数

- 1、滤头缝隙无残缺、气泡、飞边和毛刺等缺陷。
- 2、滤头表面光滑、无明显杂质、无裂纹，色泽一致。
- 3、单纯用气反冲洗时，滤头的水头损失和气水同时反冲洗的滤头水头损失应符合设计要求。
- 4、长柄滤头槽隙宽度： $2.2 \pm 0.3\text{mm}$ ，槽隙总面积： 550mm^2 。 - 1 -
- 6、安装密度36-49个/ m^2 ；气冲强度： $10\text{-}20\text{L}/\text{m}^2\cdot\text{S}$ ；水冲强度 $5\text{-}6\text{L}/\text{m}^2\cdot\text{S}$ 。
- 7、单纯用气反冲洗时滤头的气压损失不大于下表值。

气孔流速m/s	23	27	31	35	39	43
水头损失	0.041	0.055	0.074	0.098	0.138	0.161

气水反冲洗滤头反冲洗运行参数

反冲程序 强度(L/S.m)	气冲洗 10-20	气水混冲 气：10-12 水：4-8	水冲洗 6-10	单水滤池 12-15
时间(min)	2-4	3-5	3-6	