

滕州市 304不锈钢滤头 ABS塑料滤帽排水帽

产品名称	滕州市 304不锈钢滤头 ABS塑料滤帽排水帽
公司名称	巩义市四丰净水材料有限公司
价格	20.00/个
规格参数	品牌:四丰 产地:巩义 材质:不锈钢
公司地址	巩义市西村镇西村村（注册地址）
联系电话	0371-69578588 15038309657

产品详情

滤头 滤帽 单头管式水帽 双头管式水帽 板式单流速水帽 板式双流速水帽 双头板式水帽

长柄水帽 板式水帽 快装水帽

水帽主要用于液体和固体分离或气体和固体分离，防止过滤介质（砂、催化剂、树脂、硅酸盐、活性炭等）流失的作用。它的通常作为收集器和分配器，用于除盐装置、水软化器、以及压力和重力砂滤器中。在液体或气体的收集或分配过程中，通过设计水帽的数量和分布方式来达到特定的流速。

我公司生产的水帽结构合理，连接牢固，承压强度高，缝隙不变型，使用效果好，即能防止阴阳树脂外流，又能保证流量。

适用于滤池汽水反冲洗系统和软化水质组合式，重力压，压力式，回程式及离子交换器等水处理设备的过滤装置。离子交换器、机械过滤器、无滤池等设备，能有效进行过滤和气水反冲洗。

水帽具有高强度、开口面积大和防堵塞设计，是需要特定流速和反冲洗的介质保持容器的理想的选择。

标准的喷嘴直径为51毫米，可通过螺纹紧连接到固定板。水帽的缝隙开口宽度介于0.15毫米至0.25毫米之间。

独有的防堵塞V型金属丝设计，可确保微粒仅能与金属丝边缘两点接触。

在其他设计（如普通丝网）中，微粒会陷入网中，从而导致堵塞和持续的维护问题。

四丰净水的水帽独有的防堵塞V型金属丝设计，可确保微粒仅能与金属丝边缘两点接触，有效防止了堵塞。

广泛用于水处理过滤器、过滤池、软化水的组合式、回程式、离子交换柱设备。各种规格的滤帽适用于各种相配的离子交换柱，活性炭过滤器使用，也可用于快滤池的排水系统。

水帽材质有 304，316L，317L，904L，双相钢，哈氏合金等供客户选配。

