

TPEEG5544美国杜邦G5544

产品名称	TPEEG5544美国杜邦G5544
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	型号:G5544 用途:汽车行业专用料
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

加工方法

薄膜挤出

吹塑成型

挤出

浇铸

片材挤出成型

热成型

型材挤出成型

注射成型

多点数据

Creep Modulus vs. Time (ISO

11403-1)

Isochronous Stress vs. Strain

(ISO 11403-1)

Isothermal Stress vs. Strain

(TPE) (ISO 11403-1)

Secant Modulus vs. Strain (ISO

Shear Modulus vs.

Temperature (ISO 11403-1)

Shear Stress vs. Shear Rate

Specific Volume vs

Temperature (ISO 11403-2)

Viscosity vs. Shear Rate (ISO

11403-2)

TPEE Hytel HTR8782 BK320 44 Shore D, High Viscosity Polyester Elastomer with Superior

TPEE Hytel HTR8785 BK482 60 邵氏硬度D, 热稳定, 高粘度聚酯弹性体具有耐臭氧用于挤出成型 TPEE Hytel HTR8797 BK320 55 邵氏硬度D, 热稳定, 黑色, 高粘度聚酯弹性体具有优异的高温机械性能用于吹塑成型 TPEE

Hytel PC945 NC010 邵氏硬度D40 高性能聚酯弹性体用于医疗行业 TPEE

Hytel PC948 NC010 邵氏硬度D40 高性能聚酯弹性体用于医疗行业 TPEE Hytel PC952 NC010 邵氏硬度D55 高性能聚酯弹性体用于医疗行业 TPEE

Hytel PC956 NC010 邵氏硬度D55 高性能聚酯弹性体用于医疗行业 TPEE

Hytel PC966 NC010 邵氏硬度D63 高性能聚酯弹性体用于医疗行业 TPEE

Hytel PC988 NC010 邵氏硬度D82 高性能聚酯弹性体用于医疗行业 TPEE

Hytel RS 40F3 NC010 邵氏硬度D40, 可再生来源, 高流动聚酯弹性体用于注塑成型 TPEE

Hytel RS 40F5 NC010 邵氏硬度D40, 可再生来源, 中等粘度聚酯弹性体 TPEE

Hytel SC938 NC010 邵氏硬度D30 高性能聚酯弹性体用于医疗行业 TPEE

Hytel SC948 NC010 邵氏硬度D40 高性能聚酯弹性体用于医疗行业 TPEE

Hytel SC956 NC010 邵氏硬度D55 高性能聚酯弹性体用于医疗行业 TPEE

Hytel SC969 NC010 邵氏硬度D63 高性能聚酯弹性体用于医疗行业 TPEE

Hytel SC976 NC010 邵氏硬度D72 高性能聚酯弹性体用于医疗行业

TPEE Hytel SC988 NC010 邵氏硬度D82 高性能聚酯弹性体用于医疗行业