

拓展型哨位集成箱

产品名称	拓展型哨位集成箱
公司名称	北京中科腾海科技有限责任公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:TEHIKE 型号:TH-S61 产地:北京
公司地址	北京市海淀区上地信息大厦A座508室
联系电话	010-69731091 18513253169

产品详情

产品特点

终端采用模块化设计,防雷、防尘、散热符合国标标准；

完全符合《哨位信息化执勤终端（试行）》标准；

u 芯片国产可控

采用国产自主可控双工业级嵌入式处理器；

u 工业级设计

采用高性能的工业级SOC处理芯片，稳定性更高；-30 ~70 宽温设计，适用于各种严苛现场环境；

u 多任务操作系统

采用Linux实时多任务系统；

u 协同计算能力

采用双工业级处理器实现业务处理和视频解码分布计算，协同处理；

u 网络交换能力

采用板载高性能网络交换芯片处理信息化终端业务交换；

u 互联互通能力

与现用平台互联互通；支持SIP/RTP多级联网标准；支持SIP/VoIP协议，可单独接入IPPBX电话系统；支持GB28181-2016、Onvif、Rtsp视频联网协议

技术参数

处理器：双路国产高性能工业级多任务处理器

操作系统：嵌入式Linux多任务操作系统

面板键盘：4个独立按键（紧急报警、紧急供弹、呼叫上级、集群对讲）；4个勤务按键（勤务上哨、勤务下哨、本级查勤、上级查勤）；6个报警键（暴狱、越狱、袭击、灾害、劫持、突发）；4个资源切换按键（分屏模式、窗口选择、资源选择、全屏显示）；10个数字按键（0、1、2、3、4、5、6、7、8、9）；11个功能键（检查弹箱、接听/确认、挂断/取消、语音警告、鸣枪警告、自主喊话、灯光开关、灯光遥控、预留按键、证件登记、预留按键）；

实体按键为耐磨不锈钢压铸材质；

显示模块：1块5.50寸LCD显示屏；2块21.5寸液晶触摸屏；采用防暴电容触摸、防眩光面板、支持戴手套触摸操作；支持控制屏幕开关、亮度调节功能；支持1/4/9/16画面切换；支持主、子码流切换；支持视频截图、录像、截图录像回查等功能；支持本地视频分组显示；支持分组视频快捷切换；

视频接口：2路HDMI输出接口；1路HDMI输出接口（解码视频输出），1路HDMI输入接口；

指纹模块：半导体指纹模块；指纹信息存储数量 5000；图像大小 256*288；拒真率 < 1%；认假率 < 0.001%

面部采集：2.8mm高清镜头；图像分辨率：1920*1080@25/30fps；采用H.264/H.265视频压缩算法；支持数字宽动态；

音频输入音频输出：1路对讲音频输入，拾音距离 1.5米，1路2W-18W内部立体声输出；1路喊话音频输入，拾音距离 1.5米，1路30W-50W外部立体声输出；

协议接口：支持SIP/VoIP协议，可单独接入IPPBX电话系统；支持GB28181-2016、Onvif、Rtsp、SDK等协议；支持武警部队基于SIP/RTP多级联网协议；

通信接口：4路RJ45接口：支持10M/100M/1000M自适应；支持状态灯显示；

电源输出：具备4组12V-1.0A电源输出，具备超负载自动保护，断电重启后自动恢复；具备2组9V-1.0A电源输出，具备超负载自动保护，断电重启后自动恢复；具备2组5V-1.0A电源输出，具备超负载自动保护，断电重启后自动恢复；