

IP网络有源高音号角喇叭

产品名称	IP网络有源高音号角喇叭
公司名称	深圳市迪仕普音视科技有限公司
价格	90.00/个
规格参数	IP网络号角:500X320MM 网络喇叭:400X400MM 网络号角:380X300MM
公司地址	深圳市宝安区西乡街道银田工业区B10栋 http://ygdspyx.com
联系电话	1341-0120973 15712181075

产品详情

IP网络号角喇叭，IP网络有源高音号角喇叭深圳市索想伟业科技有限公司 IP网络广播号角喇叭,公共广播系统,IP网络广播号角喇叭,IP网络广播系统,ip网络号角喇叭内置数字功率放大器模块,标准RJ45输入,ip网络号角喇叭支持SIP协议。IP网络广播号角喇叭，号角喇叭 - IP网络广播系统生产厂家号角喇叭 50W有源号角喇叭报价 30W有源监控号角喇叭报价 监控配套有源号角喇叭报价 无线调频广播系统报价厂家 农村学校IP网络有源高音号角喇叭。

IP网络号角喇叭，IP网络有源高音号角喇叭IP网络号角扬声器：

产品用途： 远程塑料号角式一体化网络音频解码音箱，用于广播分区音频解码、声音还原作用 具有卓越的语音还原性和高效传声性；特别适用于露天环境下，如体育场、公园、展览会等。

产品特点： 远程塑料号角式扬声器，ABS塑料注模成形，坚固轻便，内置网络解码模块，立体声功率放大、高保真扬声器 设有1个标准10/100M RJ45网络交换接口，支持局域网、广域网接入 实现加密传输，接受器支持自动扫频功能，轻松避开干扰 单向点播功能，通过服务器软件手动或定时自动播放节目 音箱自带功率放大，15W/8 立体声定阻输出 终端输出音质达到CD级 采用高速工业级芯片，嵌入式计算机技术及DSP音频处理技术，启动时间小于1秒 数字化成品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装方便

规格参数： 网络接口：RJ45 传输速率：10/100Mbps 支持协议:UDP、RTP、TCP、组播、SIP协 音频格：MP3、WMA、WAV 音频模式:16位立体声CD音质 采样频率:8K-48KHz 输出功率:15W 频率响应：400-5KHz 灵敏度（1m，1W）：105dB 谐波失真：0.1% 信噪比:> 70dB 电源输入:190~240V 50-60HZ；DC12V/2A 工作温度:5 -40 工作湿度:20%-80%相对湿度，无结露 尺寸：222x162x232mm 重量：1.40Kg 材料：塑料外壳，U型铁质支架。

IP网络号角喇叭，IP网络有源高音号角喇叭是一款网络号角喇叭，具有10/100M以太网接口，从网络接口

接收网络的音频数据后播放。本网络号角喇叭内置有一个高品质扬声器，提供立体声的音频播放。该网络号角喇叭可以直接播放来自网络的音频，或其他广播终端、对讲终端、采播终端配合使用，实现音频的播放。本网络号角喇叭可用于校园、银行、监狱、社区、酒店、商场等需要扬声和本地扩音的场所。IP网络号角喇叭，IP网络有源高音号角喇叭村村通广播高速路ip广播系统防水号角喇叭产品特点标准RJ45网络接口，可以放在网络系统中的任何地方；内置解码模块，40W功放电路；内置1个号角专用高品质喇叭声音洪亮.穿透力远.清晰室外防水外壳；可以选配POE供电方式；规格参数 网络接口 RJ45输入标准 网络特性 支持TCP，UDP 传输速度 10 / 100Mbps

外壳 金属 外形尺寸 D.610mm *

H.90mm IP网络号角喇叭，IP网络有源高音号角喇叭硬件安装

、将嵌入到天花板上，也可放在桌面上使用；
、使用标准的以太网线，将与交换机连接；
、使用电源线配件，将接入电源，如果使用另外的电源，请检查电源电压为DC24V；且最大工作电流应不小于2A IP网络号角喇叭，IP网络有源高音号角喇叭参数设置 在正式使用前，需要设置的参数，包括IP地址、子网掩码、网关地址、端口、输入音源和增益等，请使用专用的配置软件对这些参数进行设置，具体请参阅相关软件使用说明。

IP网络号角喇叭，IP网络有源高音号角喇叭，IP网络号角喇叭报价，IP网络有源高音号角喇叭生产厂家。

我们的地址：深圳市宝安区西乡街道银田工业区B10栋www.dsp-pass.com电话：0755-36644491联系手机：15712181075 期待您的咨询