

# 安全夹头 科妙机械 精钢制造安全夹头

产品名称	安全夹头 科妙机械 精钢制造安全夹头
公司名称	佛山市科妙机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国 广东 佛山市 南海区小塘狮岭走马营
联系电话	13928598669

## 产品详情

本公司设备先进，所生产的安全夹头产品经济耐用，外形美观，性能可靠，质量稳定。

公司所有精加工全部采用CNC加工中心和数控车床生产，批发安全夹头，保证每个零件多是精品。

公司设有生产部，精工部，品检部，售后维修部，保证每台产品的出厂合格。优越的产品质量和完善的售后，解决了您的后顾之忧。

### 法兰安全卡盘详细参数

#### 型号

STO/STW75-

FLO/FLW75-

#### 最大载荷kg

7000

7000

#### 最大扭矩kg.m(N?m)

235(2350)

235(2350)

#### 方棒尺寸mm

50-80

50-80

重量kg

85

8

安全卡盘根据类型可分为轴座型、法兰型，精钢制造安全夹头，或者是卧式安装及立式安装。标准型安全夹头简单实用且容易安装的设计，厂家直销安全夹头，为联结传动及脱离之类频繁动作提供快速、安全、确实及简易的联轴及脱离运作。安全卡盘为连接传动及脱离动作之频繁提供快速、准确、简易及安全的连接装置。可连接气胀轴或方钢。安装方式有两种，分为轴座式和法兰式。轴座式安全卡盘安装时将脚坐固定，气胀轴或方钢两端分别安装进安全夹头的卡槽中，安全夹头卡槽可手动推动打开，转动时自动归位，安全夹头尾端通过电机传动带动夹头转动，从而带动卷料轴的转动。法兰型安全卡盘，无需固定，安全夹头，直接将尾端连接在电机上，跟随电机转动，卷料放料轴的操作与轴座型基本一致。

安全夹头的相关参数：1"轴参数 2"轴参数 3"轴参数 6"轴参数 12"轴参数

使用纸管内径 25mm 50mm 76mm 150mm 300mm

气胀轴充气前直径 24mm 48mm 74mm 148mm 298mm

气胀轴充气后直径 27mm 52mm 78-80mm 153mm 308mm

适用于印后设备如有：晒板机、柔印机、凹板机、商标印刷机等等；

安全夹头-科妙机械-精钢制造安全夹头由佛山市科妙机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。佛山市科妙机械有限公司（[www.kmjx8888.com](http://www.kmjx8888.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为行业专用设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!