强友建材eps构件厂eps线条厂 芜湖eps线条

产品名称	强友建材eps构件厂eps线条厂芜湖eps线条
公司名称	芜湖强友节能建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市弋江区经帆路1号
联系电话	15155315802 15155315802

产品详情

EPS线条面层开裂及防治措施

外墙EPS装饰线条施工技术简单,芜湖eps线条,工期短,成本低,线条流畅,造型丰富。能够适用各种施工环境,环保节能,对于住宅、酒店等外立面造型丰富的项目具有普遍的适用性。

EPS线条面层开裂及防治措施

外墙保温系统长期处于大气环境下,容易受风、温度、太阳辐射日照和湿度等各种因素的影响,很容易出现裂缝。通过以往外保温墙体与构件的实际应用,我们可以发现,在施工以后不久墙面与构件就会出现开裂问题,eps线条厂,同时其时间越长裂缝就会越来越多且越来越宽,eps线条厂家,导致外墙的使用性能以及其自身的美观性受到影响。

预防开裂的措施有以下几个方面:

- 1、在施工之前,没有对施工人员进行相应的技术培训。
- 2、在施工阶段,对其施工质量的控制不够严格,缺乏对重点工序的控制和检查等。针对这些问题,笔者 建议在施工过程中,必须要做好重点工序的检查工作。
- 3、在现场制作过程中需要粘贴聚本板造型的时候,其聚本板的造型尺寸必须要达到标准,造型板和基层板间不可有明显的缝隙,从而才能确保其面层不会沿着板缝开裂。

EPS线条特点

EPS线条是一种新型的外墙装饰线及构件, EPS装饰线条是由脱模B2级防火的聚笨乙烯为主体, 粘贴耐碱玻纤网格布,加以特殊的粘结外维护层复合而成。它能完整替代传统的水泥(GRC)构件,更适用于装置在外墙EPS、XPS保温的墙体上。

EPS线条特点:

- 1、充分展现建筑物流畅高雅的感觉。
- 2、建筑师可以大胆发挥其设计理念及建筑风格。
- 3、省工、省料、操作简便、安全可靠、保温性能好。
- 4、造型、构件表面结构细腻、均匀、几何尺寸精准(误差 0.5mm)。
- 5、接缝无裂纹,耐水、防火、防渗漏、耐候、耐久。
- 7、无潜在危险,自重轻,易搬运,安全性高。
- 8、有效解决保温墙体、门、窗位的冷、热桥问题。
- 9、安装构件上更可直接贴敷在 30kg/m2以下的面砖(石材)。

熟悉建筑材料的人都知道,一说起EPS线条,自然很容易想到他的同类产品GRC线条。两款材料虽然在外形上有极大的相似度,但是却是不同的。

1、材料主体成分

- (1) GRC是以耐碱玻璃纤维作加强材,硫铝酸盐低碱度水泥为胶结材并掺入适合集料构成基材,经过立模浇注、挤出、流浆等消费工艺而制成的轻质、高强高韧、多功用的新型无机复合材料。
- (2) EPS线条是一种新型的外墙装饰线及构件。它能完整替代传统的水泥(GRC)构件,更适用于装置在外墙EPS、XPS保温的墙体上。

2、重量对比

- (1) GRC材料属于实心材料,eps线条是什么,以水泥作为主体材质,质量重,不适合用于高层建筑,容易发生脱落的现象。
- (2) EPS线条一个人即能够随意搬动。即使再高层的建筑,施工依然方便。EPS线条质量轻,搬运方便

3、生产工艺对比

- (1) GRC线条是水泥浆灌注制品,产品以水泥胶结材并掺入基料构成基材,通过喷射、立模浇、挤出、流浆等工艺制作而成。成本高、流程长、并需要开模,产品定型后便不能修改,需要重新制作。GRC生产时间长,成本高
- (2) EPS线条采用计算机设计造型,自动切割、无需开模、成本低,产品定型后现场施工仍可切割,造型随意加工、产品生产工期短。EPS线条电脑切割,方便快捷。

4、安装工艺对比

(1) GRC线条安装时高空搬运难、危险系数高,需要专业施工人员、施工不安全,安装采用锚栓焊接固定方式安装,存在锚栓锈蚀的隐患。切割困难、拼接工序复杂、安装工期长、费用高。

(2) EPS线条易搬运,采用胶黏剂粘接,黏结强度高;可随意切割、拼接、粘贴、安装效率高、费用低、施工安全快捷。

5、性能对比

- (1) GRC线条产品质量重,保温效果差,GRC成品构件不具有保温。因线脚自重可能引起的脱落存在安全隐患,高层建筑逐步取缔使用。
- (2) EPS线条产品质轻、保温效果好、粘结牢固,符合国家相关建筑节能施工标准,现得到广泛应用。

强友建材eps构件厂(图)-eps线条厂-芜湖eps线条由芜湖强友节能建材有限公司提供。芜湖强友节能建材有限公司(www.qiangyoujn.com)是安徽 芜湖,檐口线脚的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在强友建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创强友建材更加美好的未来。