

# 强友建材eps构件厂 eps线条厂 芜湖eps线条

产品名称	强友建材eps构件厂 eps线条厂 芜湖eps线条
公司名称	芜湖强友节能建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市弋江区经帆路1号
联系电话	15155315802 15155315802

## 产品详情

### EPS线条面层开裂及防治措施

外墙EPS装饰线条施工技术简单，芜湖eps线条，工期短，成本低，线条流畅，造型丰富。能够适用各种施工环境，环保节能，对于住宅、酒店等外立面造型丰富的项目具有普遍的适用性。

### EPS线条面层开裂及防治措施

外墙保温系统长期处于大气环境下，容易受风、温度、太阳辐射日照和湿度等各种因素的影响，很容易出现裂缝。通过以往外保温墙体与构件的实际应用，我们可以发现，在施工以后不久墙面与构件就会出现开裂问题，eps线条厂，同时其时间越长裂缝就会越来越多且越来越宽，eps线条厂家，导致外墙的使用性能以及其自身的美观性受到影响。

预防开裂的措施有以下几个方面：

- 1、在施工之前，没有对施工人员进行相应的技术培训。
- 2、在施工阶段，对其施工质量的控制不够严格，缺乏对重点工序的控制和检查等。针对这些问题，笔者建议在施工过程中，必须要做好重点工序的检查工作。
- 3、在现场制作过程中需要粘贴聚本板造型的时候，其聚本板的造型尺寸必须要达到标准，造型板和基层板间不可有明显的缝隙，从而才能确保其面层不会沿着板缝开裂。

### EPS线条特点

EPS线条是一种新型的外墙装饰线及构件，EPS装饰线条是由脱模B2级防火的聚苯乙烯为主体，粘贴耐碱玻纤网格布，加以特殊的粘结外维护层复合而成。它能完整替代传统的水泥(GRC)构件，更适用于装置在外墙EPS、XPS保温的墙体上。

EPS线条特点：

- 1、充分展现建筑物流畅高雅的感觉。
- 2、建筑师可以大胆发挥其设计理念及建筑风格。
- 3、省工、省料、操作简便、安全可靠、保温性能好。
- 4、造型、构件表面结构细腻、均匀、几何尺寸精准（误差 0.5mm）。
- 5、接缝无裂纹，耐水、防火、防渗漏、耐候、耐久。
- 7、无潜在危险，自重轻，易搬运，安全性高。
- 8、有效解决保温墙体、门、窗位的冷、热桥问题。
- 9、安装构件上更可直接贴敷在 30kg/m<sup>2</sup>以下的面砖（石材）。

熟悉建筑材料的人都知道，一谈起EPS线条，自然很容易想到他的同类产品GRC线条。两款材料虽然在外形上有极大的相似度，但是却是不同的。

#### 1、材料主体成分

（1）GRC是以耐碱玻璃纤维作加强材，硫铝酸盐低碱度水泥为胶结材并掺入适合集料构成基材，经过立模浇注、挤出、流浆等消费工艺而制成的轻质、高强高韧、多功能的新型无机复合材料。

（2）EPS线条是一种新型的外墙装饰线及构件。它能完整替代传统的水泥(GRC)构件，更适用于装置在外墙EPS、XPS保温的墙体上。

#### 2、重量对比

（1）GRC材料属于实心材料，eps线条是什么，以水泥作为主体材质，质量重，不适合用于高层建筑，容易发生脱落的现象。

（2）EPS线条一个人即能够随意搬动。即使再高层的建筑，施工依然方便。EPS线条质量轻，搬运方便

#### 3、生产工艺对比

（1）GRC线条是水泥浆灌注制品，产品以水泥胶结材并掺入基料构成基材，通过喷射、立模浇、挤出、流浆等工艺制作而成。成本高、流程长、并需要开模，产品定型后便不能修改，需要重新制作。GRC生产时间长，成本高

（2）EPS线条采用计算机设计造型，自动切割、无需开模、成本低，产品定型后现场施工仍可切割，造型随意加工、产品生产工期短。EPS线条电脑切割，方便快捷。

#### 4、安装工艺对比

（1）GRC线条安装时高空搬运难、危险系数高，需要专业施工人员、施工不安全，安装采用锚栓焊接固定方式安装，存在锚栓锈蚀的隐患。切割困难、拼接工序复杂、安装工期长、费用高。

(2) EPS线条易搬运，采用胶黏剂粘接，黏结强度高；可随意切割、拼接、粘贴、安装效率高、费用低、施工安全快捷。

## 5、性能对比

(1) GRC线条产品质量重，保温效果差，GRC成品构件不具有保温。因线脚自重可能引起的脱落存在安全隐患，高层建筑逐步取缔使用。

(2) EPS线条产品质轻、保温效果好、粘结牢固，符合国家相关建筑节能施工标准，现得到广泛应用。

强友建材eps构件厂(图)-eps线条厂-芜湖eps线条由芜湖强友节能建材有限公司提供。芜湖强友节能建材有限公司(www.qiangyoujn.com)是安徽芜湖,檐口线脚的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在强友建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创强友建材更加美好的未来。