

# 厂家供应能保STS三相静态转换开关MTS单相静态转换开关

产品名称	厂家供应能保STS三相静态转换开关MTS单相静态转换开关
公司名称	南京能保电气有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:能保 型号:MTS 产地:南京
公司地址	南京市鼓楼区东宝路8号时代广场01幢18楼
联系电话	025-65010257 13515102568

## 产品详情

### 前言

很多重要场合用电可靠性十分重要。为了提高负载的用电可靠性，一般供电系统都采用双电源供电，如双路市电、一路市电加一路UPS。然而更加可靠的方法是采用双UPS供电，如很多厂矿企业计算机系统、综合商业IDC机房、银行的营业网点、电信、移动、电力系统中很多重要负载等都采用这种供电方法。

对于双电源而言，如何安全、快速、有效地切换直接影响用电可靠性，尤其是很多设备可接受的停电时间极其苛刻，如：要求停电时间不能超过10ms，有的甚至要求5ms，面对这种要求，普通的ATS等机械触点是无法担当此任的，而高速静态切换开关以及快速掉电检测能快速、安全、有效地实现双电源的切换，能保电气公司综合多年电力切换的现场经验打造出GSS系列静态开关，该系列分为单相和三相系统。该系列开关具有体积小，安装灵活，长期可靠等优势。

### 单相静态转换开关

#### MTS单相静态转换开关特点：

采用全数字化控制，抗干扰能力强运算速度快。

切换时间 4ms，可靠性高；可自动和手动切换。

过负载能力强，能承受满负载开机。

具有输入过、欠压，输出过、欠压，过温、过载等保护功能。

前面板状态信息一目了然。

产品概述：

静态转换开关是一个双路输入的转换开关，平时一路接通，另一路断开，由一路交流输入向负载供电。当供电一路电源故障时，MTS自动断开故障回路，接通备用回路，将负载不间断地转换到合格的电源上，大程度保证负载供电连续。

STS三相静态转换开关技术特点：

自动识别输入的相位关系。

具有手动切换、强制模式切换、失压切换及过压切换功能。

具有滚动切换和同步切换自动适应功能。

切换时间 5ms，确保系统不停电。

具有输入过、欠压，输出过、欠压，过温、过载等报警保护功能。

7寸触摸屏，状态信息一目了然。