

阜阳乳化机 武汉永迅机械 高剪切乳化机

产品名称	阜阳乳化机 武汉永迅机械 高剪切乳化机
公司名称	武汉永迅机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区惠安大道790号新型锂电池生产设备制造8号厂房二层8-2-25、8-2-26、8-2-27三层8-3-25、8-3-26、8-3-27（注册地址）
联系电话	027-83053938 13100729541

产品详情

武汉永迅机械设备有限公司是一家专业从事流体高剪切混合设备的研发，生产及销售的企业，高剪切乳化机，公司通过和德国AKE公司深度合作，引进AKE先进技术和管理经验，培养了一批专业的技术和管理人才。

微乳液的制备方法（1）剂在水中法

乳化剂溶于水中，在激烈搅拌下将油相加入，可得O/W型乳液。（2）剂在油中法 乳化剂溶于油相，再加水，直接制得W/O型乳液。继续加水至变型，可得O/W型乳液。这样制得的O/W型乳液粒度小，稳定性高。（3）轮流加液法 将油和水轮流加入乳化剂中，每次少量。（4）瞬间成皂法 制备用皂稳定的乳液，可将脂肪酸溶于油相，将碱溶于水相。在剧烈搅拌下将两相混合，在界面上瞬间形成脂肪酸皂，从而得到稳定的乳液。（5）界面复合物生成法 采用复合乳化剂时，将亲油性强的乳化剂溶于油相，实验室乳化机，将亲水性强的乳化剂溶于水相。两相混合时，界面上二种乳化剂形成复合物，从而使乳状液稳定。（6）自发乳化法 不需要机械搅拌，把油、水和乳化剂加在一起自发地形成乳状液。

武汉永迅机械设备有限公司主要研发生产流体领域的乳化机、胶体磨、均质机、分散机、研磨分散机、乳化泵、剪切泵、粉液混合机、成套多功能真空乳化机等设备，为混合、分散、均质、悬浮、乳化、湿磨、粉液混合等领域提供高品质的解决方案。在高剪切乳化机液压系统中，当极快地换向或关闭液压回路时，致使液流速度急速地改变(变向或停止)，由于流动液体的惯性或运动部件的惯性，阜阳乳化机，会使系统内的压力发生突然升高或降低，这种现象称为液压冲击(水力学中称为水锤现象)。

酸胶混合乳化机包括设有酸液进料管的酸罐、连通有混合液循环输入管路、混合液循环输出管路、胶体输入管路的磁力泵，产品的磁力泵通过混合液循环管路、以及混合液循环输出管路与酸罐连通，产品的循环管路连通有混合液输出管路，产品的乳化机的机体通过支撑架设置于酸罐的罐口上，剪切乳化机，其定转子伸入罐体内。本发明能让胶体和酸液充分混合，能保证产品的质量。

武汉永迅机械设备有限公司主要研发生产流体领域的乳化机、胶体磨、均质机、分散机、研磨分散机、

乳化泵、剪切泵、粉液混合机、成套多功能真空乳化机等设备，为混合、分散、均质、悬浮、乳化、湿磨、粉液混合等领域提供高品质的解决方案。制备乳状液的机械设备主要是乳化机，它是一种使油、水两相混合均匀的乳化设备，乳化机的类型主要有三种：乳化搅拌机、胶体磨和均质器。乳化机的类型及结构、性能等与乳状液微粒的大小（分散性）及乳状液的质量（稳定性）有很大的关系。如在化妆品厂广泛使用的搅拌式乳化机，所制得的乳状液其分散性差。微粒大且粗糙，稳定性也较差，也较易产生污染。但其制造简单，价格便宜，只要注意选择机器的合理结构，使用得当，也是能生产出一般复合质量要求的大众化的化妆品的。胶体磨和均质器是比较好的乳化设备。乳化机械有很大进步，如真空乳化机其制备出的乳状液的分散性和稳定性极佳。 阜阳乳化机-武汉永迅机械-高剪切乳化机由武汉永迅机械设备有限公司提供。 行路致远，砥砺前行。武汉永迅机械设备有限公司（www.yongxunjx.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为商业专用设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!