

# 电动渠道闸板阀、不锈钢渠道闸板门、钢板闸门

产品名称	电动渠道闸板阀、不锈钢渠道闸板门、钢板闸门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2650.00/台
规格参数	型号:QZM 材质:304不锈钢 介质:污水
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

电动渠道闸板阀、不锈钢渠道闸板门、钢板闸门广泛应用于自来水厂、污水厂、排灌、排涝、石油、化工、冶金、环保、电力、塘堰等场合，作为截止、调节流量和控制水位之用。其工作介质为常温下的原水，清水，污水。电动渠道闸板阀、不锈钢渠道闸板门、钢板闸门产品特点：

重量轻:约为普通闸门的1/3重量。

耐腐蚀:耐酸碱及耐大部分腐蚀性化学品及污水、海水等。

密封性好:采用橡胶软密封，密封效果好

力矩小:由于闸板重量轻，且闸板与道轨板之间摩擦阻力小，故操作力矩小。

寿命长:闸板与导轨之间装有防锁死结构使密封面磨损非常小。 维修方便:若经多年使用后出现泄漏现象，只需将闸板吊起，调换门框上橡胶密封圈即可，省时省力，维修成本低。

手动操作:采用螺杆式启闭操作，操作方便、轻巧、可靠。

电动操作:电动控制装置，定位精确、操作轻巧、易实现自控和远控。

电动渠道闸板阀、不锈钢渠道闸板门、钢板闸门主要外形连接尺寸：

公称通径

A

B

H

W

E

300 × 300

300

850

120

420

400 × 400

400

1050

520

500 × 500

500

1250

660

600 × 600

600

1450

760

700 × 700

700

1650

860

800 × 800

800

1850

960

900 × 900

900

2050

1060

1000 × 1000

1000

2250

1160

1200 × 1200

1200

2650

140

1360

1400 × 1400

1400

3050

1560

1500 × 1500

1500

3250

1660

1600 × 1600

1600

3450

1760

1800 × 1800

1800

3850

160

1960

2000 × 2000

2000

4250

2160