

消防排烟风机的维护 科禄格风机 消防排烟风机

产品名称	消防排烟风机的维护 科禄格风机 消防排烟风机
公司名称	德州科禄格风机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市东方红路金光工业园
联系电话	15269464888

产品详情

3C消防排烟风机的注意事项

3c消防排烟风机选用带传动的带轮，其外圆切线速度一般较低，超过40m/s的很少，但为了节省材料起见，应按切线速度的大小来选用铸铁等级，消防排烟风机的作用，但为了考虑带轮的通用性和系列化，消防排烟风机的维护，一般均按使用的大切线速度选用其铸铁牌号。

机壳的各部件包含蜗壳、扩散器、集风器、进气箱和轴承箱。他们所承受的力是静载荷，也有少数部件承受动载荷，消防排烟风机的额定功率，如轴承箱所承受的力大部分是动载荷。对承受静载荷的部件，其刚度比强度要重要许多。不需要严格要求其物理性能，也不一定要求和转动零部件的材料相同，一般3c消防排烟风机的机壳钢板常用Q235即可。轴承箱所承受的动载荷与转的剩余不平衡重有关，在使用过程中，常用转子的不平衡重逐渐添加，使轴承发生振动。因而，当规划轴承箱时，其刚度和强度都要考虑。轴承箱选用铸件时，其抗拉强度以不低于148MPa为宜。当3c消防排烟风机的转子很重，而动载荷又很大时，轴承箱的材料也可选用高铸铁或铸钢。

德州高温消防排烟风机

高温消防排烟风机首要适用于高层建筑、地下建筑及地道、烘房等通风换气或高温排烟，能在280 高温条件下接连作业30分钟以上，介质温度100 高温消防排烟风机出产及运行的环境首要就是这些，咱们必定要根据说明合理的利用它，消防排烟风机，然后使其功能得到充沛的展现。德州科禄格风机秉承优质的服务，过硬的技术，专业的团队，生产销售服务于一体

排烟阀（排烟口）在现场打开时，如通过消防联动控制器联动开启排烟风机，将导致可靠性大幅降低，且可能导致系统无法及时启动。

消防联动控制器必须在自动状态下才会联动，这是基本规则（手动状态下，只能手动控制），实际应用中，受误报等因素影响，大部份的火灾自动报警系统均设置在手动状态，值班人员很难及时发现和手动处理火警信息。这时即使现场手动启动排烟阀（排烟口），也不会联动开启排烟风机。

消防排烟风机的维护-科禄格风机-消防排烟风机由德州科禄格风机有限公司提供。德州科禄格风机有限

公司 (www.sdkgfj.com) 实力雄厚，信誉可靠，在山东德州的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领科禄格风机和您携手步入辉煌，共创美好未来！